



Matériel pour le balayage humide

Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Matériel pour entretien à la vapeur

Suivre les préconisations du fabricant



Matériel pour l'entretien mécanique

Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Disque de nettoyage mécanique

Références couleur 3M ou équivalent

REVÊTEMENTS DE SOLS ANTIDÉRAPANTS TARASAFE PLUS

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Mise en service	  ou  si sale		<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage mécanique à 300-450 tr/min avec autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse (avec récupération d'eau)
Entretien quotidien	Raclette et jet d'eau		<ul style="list-style-type: none"> Balayage avec jet d'eau et récupération des eaux sales à la raclette
Entretien manuel ou vapeur	 ou 	Détergent désinfectant alimentaire sans amines	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage par canon à mousse ou balai brosse alimentaire ou balai rasant <ul style="list-style-type: none"> Rinçage au jet d'eau ou raclage après avoir laissé agir 5 min ou <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur
Nettoyage hebdomadaire	Raclette et jet d'eau		<ul style="list-style-type: none"> Balayage avec jet d'eau et récupération des eaux sales à la raclette
Entretien manuel		Détergent dégraissant alimentaire	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage par canon à mousse ou balai brosse alimentaire <ul style="list-style-type: none"> Rinçage au jet d'eau ou raclage après avoir laissé agir 5 min
Entretien mécanique si entretien quotidien manuel			<ul style="list-style-type: none"> Balayage avec jet d'eau et récupération des eaux sales à la raclette <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur
Nettoyage périodique	  	Détergent dégraissant alimentaire	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage mécanique à 300-450 tr/min avec autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse (avec récupération d'eau)

REVÊTEMENTS MURAUX MURAL ULTRA

	Méthodes d'entretien
Mise en service	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage au jet d'eau haute pression et détergent alcalin <ul style="list-style-type: none"> Rinçage au jet d'eau ou raclage OU <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur
Entretien quotidien	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage par canon à mousse ou jet d'eau haute pression avec détergent désinfectant alimentaire Rinçage au jet d'eau ou raclage après avoir laissé agir 5 mn OU <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur
Nettoyage hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage par canon à mousse ou jet d'eau haute pression avec détergent dégraissant alimentaire Rinçage au jet d'eau ou raclage après avoir laissé agir 5mn OU <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur si entretien quotidien manuel

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.

Détergents dégraissants alimentaires recommandés

Ultan Super Clean (Werner & Mertz), JD Actival (Diversey), Neomat A (Ecolab), Grasset (Kiehl) et Cyclone (Choisy).

Détergents désinfectants alimentaires recommandés

Actisene C100/C200 ou NC500 (Werner & Mertz), GV Sirafan et Ecobac (Ecolab), Blutoxol (Kiehl) et Aliquat (Choisy).

PRÉCAUTIONS D'USAGE



- Ne jamais effectuer de décapage avec des disques abrasifs ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).
- Ne jamais utiliser d'embouts (de chaise ou de mobilier) en caoutchouc, mais des embouts en PVC ou en Polyéthylène.

TRAITEMENT DES TACHES EN COURS DE CHANTIER

Élimination des traces de peintures

- Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer ...).
- Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu. En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean).
Ne pas insister en cas de résistance.
- Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.

Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).

Sur les traces de colles

- Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois)
Appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique et rincer le sol.
- Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois)
Utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.
- Traces de colles solvants
Utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

QUELQUES CONSEILS DE DÉTACHAGE

Rouille

Appliquer un anti-rouille ou acide oxalique. Rincer abondamment.

Matières grasses alimentaires / peinture / stylo à bille / stylo feutre / graisse lourde (goudron)

Appliquer sur la tache un solvant tel que Essence C, White Spirit. Frotter avec le produit pur et rincer abondamment.

Traces de caoutchouc / traces de chaussures

Appliquer un détergent alcalin traces de chaussures (Dynatech Trophy). Laisser agir 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser une bombe de froid pour durcir le chewing-gum puis le retirer à l'aide d'une spatule en plastique (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).