
		<h2>CREATION 70 CLIC</h2>				
BESCHREIBUNG						
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6,00			
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,70			
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9.850			
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214 x 1239	242 x 1461	391 x 729	
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	6 / 1.59m ²	5 / 1,77m ²	5 / 1.43m ²	
KLASSIFIZIERUNG						
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)			
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34 - 43			
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1			
Begehaufung	EN 1815	kV	< 2			
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I			
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	5			
Maßstabilität (Norm)	EN USI 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15			
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,05			
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10			
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25			
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6			
Stuhlleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	OK			
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT			
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT						
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10			
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1			
CE KENNZEICHNUNG						
	EN 14 041		