



## Gerflor Acoustic 15dB

### BESCHREIBUNG

|                    |                       |                  |           |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| Gesamtdicke        | EN ISO 24346 (EN 428) | mm               | 0.93      |
| Flächengewicht     | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m <sup>2</sup> | 200       |
| Unterlagenbreite   | EN ISO 24341 (EN426)  | cm               | 100       |
| Unterlagenlänge    | EN ISO 24341 (EN426)  | m                | 15        |
| Verpackungsinhalt  |                       | m <sup>2</sup>   | 15        |
| Verpackungsgewicht |                       | kg               | 3         |
| Artikelcode        |                       |                  | 1798 0001 |

### KLASSIFIZIERUNG

|                |             |        |                             |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------|
| Brandverhalten | EN 13 501-1 | Klasse | Efl (nur für die Unterlage) |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------|

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                          |                      |                    |       |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12664             | m <sup>2</sup> K/W | 0.023 |
| Druckfestigkeit          | EN ISO 3386 / EN 826 | kPa                | 400   |
| Druckfestigkeit          | EN ISO 3386 / EN 826 | t/m <sup>2</sup>   | 40    |

### CE KENNZEICHNUNG



Dieses Produkt wird von Gerflor für die folgenden Produkte empfohlen:

- CREATION 70 CLIC
- CREATION 55 CLIC
- CREATION 30 CLIC
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- SENSO 20 LOCK
- RIGID 30 LOCK