

		<h2>Gerflor Acoustic Plus</h2>	
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1,20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	300
Unterlagenbreite	EN ISO 24341 (EN426)	cm	98
Unterlagenlänge	EN ISO 24341 (EN426)	m	15,3
Verpackungsinhalt		m <sup>2</sup>	15
Verpackungsgewicht		kg	4,25
Artikelcode			0704 0001
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>			
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Efl (nur für die Unterlage) Bfl-s1 (mit Creation 70 Clic* / Creation 55 Clic / Creation 30 Clic / Virtuo 55 Clic / Virtuo 30 Clic)
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>			
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0,045
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	19 (mit Gerflor LVT Clic)
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>			
			 

Dieses Produkt wird von Gerflor für die folgenden Produkte empfohlen:

CREATION 70 CLIC \*  
 CREATION 55 CLIC  
 CREATION 30 CLIC  
 VIRTUO 55 CLIC  
 VIRTUO 30 CLIC

**\* Hinweis:**

in Kombination mit der Gerflor Acoustic Plus 19dB nur in Räumen, die maximal als Klasse 34 klassifiziert sind, ausgenommen Warenhäuser und