

Taraflex® Bateco

1. ALLGEMEINES

Gerflor Taraflex® Bateco ist ein Schutzbelag, der speziell für die Abdeckung unserer hochwertigen Sportböden entwickelt wurde.

Taraflex® Bateco schützt aber auch Sportböden aller Art dauerhaft bei außersportlichen Veranstaltungen.

2. VERLEGUNG

Gerflor Mipolam Objektbeläge müssen vor der Klebung der Raumtemperatur angepasst werden. Dazu ist der Bodenbelag im Objekt einen Tag vor der Verlegung auszulegen.

Da Bateco immer nur für die Dauer einer Veranstaltung verlegt wird, ist dieser lose zu verlegen. Aufgrund der losen Verlegung und aufgrund seiner sehr geringen Gesamtdicke von nur 1,5 mm muss der Bodenbelag bei der Erstverlegung mit einer Zugabe von min. 20 cm zugeschnitten werden.

Der zu schützende Bodenbelag sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein. Auf dem so vorbereiteten Untergrund wird Taraflex® Bateco ausgerollt und ausgerichtet. Beim Zuschneiden der einzelnen Bahnen muss der darunter befindliche Hallenboden selbstverständlich durch eine Unterlage vor Beschädigungen (z. B. Schnitte) geschützt werden.

Die Stöße der einzelnen Bahnen, die Ränder und die Kopfnähte werden, um Stolperkanten zu vermeiden, mit dem Klebeband AT 7-Schwarz abgeklebt.

Nach der Veranstaltung wird der Bodenbelag gereinigt, wieder auf die Pappkernhülsen aufgerollt und in die Ständer eingehangen.

3. BESONDERE HINWEISE

Hitzeinwirkung

Glimmende Zigaretten, achtlos auf hochwertige, elastische Beläge geworfen, erzeugen Spuren mit Verkohlung und Krustenbildung auf der Oberfläche.

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.