


Erde, Schlamm, herabgefallene Blätter oder Äste von nahe gelegenen Bäumen, Spritzer von Bewässerungssystemen oder sogar Chemikalien oder andere Materialien können die Plätze bedecken.

Im Laufe der Zeit können auch Gras oder Moos in den Zwischenräumen der Fliesen erscheinen.

In solchen Fällen sollten die folgenden Wartungsempfehlungen befolgt werden.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Je nach dem Erscheinungsbild des Platzes empfehlen wir verschiedene Arten der Reinigung, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind.


	<p>Laubbläser PSA: Handschuhe, Schutzbrille, Hörschutz</p>		<p>Hochdruckreiniger PSA: Handschuhe, Schutzbrille, Hörschutz</p>
---	---	--	--

	Equipment used	Cleaning products	Reinigungsmethoden
<p>Grundreinigung der Fliesenoberfläche</p> <p>Entfernen von leichten Verunreinigungen von der Oberfläche</p>		-	Schmutz auf den Fliesen auf dem Boden wegblasen.
<p>Grundreinigung der Fliesen</p> <p>Entfernen von Verunreinigungen aus den Zwischenräumen der Fliesen</p>		Wasser	Hochdruck-Einsatz bei max. 82 Bar (max. 1.200 psi) mit Fliesen auf dem Boden.
<p>Gründliche Reinigung</p> <p>Entfernen von Verunreinigungen und Vegetation aus den Zwischenräumen der Fliesen und vom Untergrund</p>		Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Fliesen oder Anheben aller Fliesen. • Hochdruck-Einsatz bei max. 82 Bar (max. 1.200 psi) durch die Fliesen. • Reinigen des Untergrunds unter den Fliesen.


Beginnen Sie immer mit der Grundreinigung der Fliesenoberfläche. Dadurch können Sie Verunreinigungen entfernen und so verhindern, dass sie in die Zwischenräume der Fliesen geraten.

Wenn in den Fliesenzwischenräumen Vegetation vorhanden ist, führen Sie eine gründliche Reinigung durch. In diesem Fall behandeln Sie auch den Untergrund mit einem biologisch abbaubaren Produkt, das für die entsprechende Vegetation geeignet ist. Dadurch kann das Entstehen neuer Vegetation verzögert werden.

Um die Fliesen zu entfernen, führen Sie den starren Spachtel zwischen die Ösen ein und kippen Sie ihn, damit sich die Fliese lösen kann.



Den starren Spachtel zwischen die Ösen einführen.



Kippen Sie den Spachtel, damit sich die Fliese lösen kann.

Wenn nur trockene und bewegliche Verunreinigungen in den Fliesenzwischenräumen vorhanden sind, führen Sie die Grundreinigung der Fliesen aus.

SPEZIFISCHE WARTUNG – ZUGABE VON REINIGUNGSPRODUKTEN

Druckwasser ist in der Regel ausreichend, um die Fliesen zu reinigen. **Im Falle einer Zugabe von Produkten ist die Rückgewinnung der Wartungsprodukte sicherzustellen, um ihre Behandlung gemäß den geltenden Vorschriften zu gewährleisten.** Ein neutrales Reinigungsmittel, verdünnt in Wasser kann ebenfalls zur Reinigung verwendet werden.

FLECKEN UND MARKIERUNGEN

- Verwenden Sie einen Fettentferner zum Entfernen **von Öl, Fett oder Teer.**
- Wenn der Fettentferner (pH 8 bis 10) nicht wirksam ist, verwenden Sie ein in einem Lösungsmittel wie Aceton getränktes Tuch.
- Reinigen Sie die Oberfläche erneut mit einem Reinigungsmittel, um sicherzustellen, dass die Chemikalien nach der Reinigung entfernt werden.

Kaugummis sind bei Umgebungstemperatur nur schwer zu entfernen.

- Tragen Sie zunächst ein Sprühfrostprodukt auf, bis sie sich auflösen.
- Schälen Sie sie mit einem Holzmeißel oder einem Flachsraubenzieher ab.

KALKABLAGERUNGEN

Kalkablagerungen beeinträchtigen nicht die Leistung des Bodenbelags, können aber die ästhetische Wirkung des Platzes beeinträchtigen.

- Um Kalkablagerungen zu entfernen, verwenden Sie eine Mischung aus Wasser und einem Reinigungsmittel für Badewanne, Waschbecken und Keramik (pH 1 bis 3).
- Tauchen Sie eine Bürste oder einen groben Besen in die Lösung, und bürsten Sie dann die betroffenen Teile kräftig ab.
- Bringen Sie nach dem Abbürsten Natriumkarbonat auf die gereinigten Bereiche auf, und spülen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser ab.

WARNHINWEISE

Verwenden Sie keine kohlenwasserstoffbasierten Wartungs- oder Reinigungsprodukte (wie Mineralöl, Terpentinersatz, Naphtha, Kerosin, Diesel oder Benzin).

Diese Wartungsprodukte sollten die Fliesen nicht beschädigen, aber sie hinterlassen oft einen Film oder Rückstände, die schwer zu entfernen sind, **wodurch die Oberfläche sehr rutschig wird.**

Verwenden Sie keine flüssigen Bleichmittel oder andere **Wartungsprodukte auf Chlorbasis**, weil sie die strukturelle Integrität der Fliesen ebenso wie die Farbstoffe angreifen, aus denen sie bestehen. **Produkte, die Natriumhypochlorit enthalten, sollten vermieden werden (in flüssigem Bleichmittel).** Lassen Sie keine Erdölestillate (Farbverdünner, Benzin, Öl usw.) in Kontakt mit den Fliesen kommen.

Wischen Sie alle Verschüttungen so schnell wie möglich ab.



Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen, muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.