






BESKRIVNING			
Totaltjocklek	EN ISO 24346	mm	2.00
Vikt	EN ISO 23997	g/kvm	2700
Rullbredd	EN ISO 24341	cm	200
Rullängd	EN ISO 24341	lm	20
KLASSIFICERING			
Produktspecifikation	-	-	ISO 19322
Bruksklass	EN ISO 10874	klass	34 - 43
Brandklass	EN 13 501-1	klass	B _{fl} -s1
Stegsäkerhet	DIN 51130 / BGR 181	klass	R10
Elektrisk uppladdning	EN 1815	kV	< 2
PRESTANDA			
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	dB	5
Intrycksbeständighet (krav)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Intrycksbeständighet Typiskt värde	-	mm	≈ 0.04
Rullande stolshjul	ISO 4918	-	OK
Vattentät(het)	EN 13553 Annex A	-	godkänd
Termiska egenskaper	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Ljusbeständighet	EN 20 105 - B02	grad	≥ 6
Ytbehandling	-	-	Evercare™
Kemikaliebeständighet	EN ISO 26987	klass	OK
LUFTKVALITET INOMHUS			
VOC-certifieringar	Blue Angel	-	ok
	Floorscore®	-	ok
	M1	-	ok
TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	Mikrogram/ m ³	< 10
Antibakteriell aktivitet (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % hämmar tillväxten
Antiviral aktivitet (coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99.7% efter 2 tim 99.9% efter 5 tim
CIRKULÄR EKONOMI			
Certifiering	Vagga till Vagga	nivå	Silver
CE MÄRKNING			
	EN 14041	-	   DS
		-	 B _{fl} -s1

Implementeringen av en effektiv rengöringsmetod är det bästa försvaret mot infektion