

Komercyjne wykładziny podłogowe z zabezpieczeniem powierzchni PUR+

Nerok

Podana wyżej wykładzina podłogowa posiada fabryczne zabezpieczenie powierzchni PUR+.

To zabezpieczenie powierzchni PUR+ ma następujące zalety:

- ochrona wykładziny przez cały okres użytkowania
- brak konieczności przeprowadzania konserwacji wstępnej
- ułatwienie codziennego czyszczenia
- odporność na niefarbujące, zawierające alkohol środki do dezynfekcji rąk

CZYSZCZENIE NA ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Usunąć kurz, a następnie – w zależności od stopnia zanieczyszczenia – albo:

- przetrzeć mopem na mokro z dodatkiem neutralnego detergentu / środka pielęgnacyjnego do podłóg, albo
- wykonać czyszczenie na mokro maszyną jednotarczową z czerwonym padem i neutralnym detergentem / środkiem do pielęgnacji podłóg

KONSERWACJA WSTĘPNA

Dodatkowa konserwacja wstępna przy użyciu dyspersji polimerowych lub emulsji samonabłyszczających nie jest wymagana.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Codziennie usuwanie luźno przylegających zanieczyszczeń i kurzu poprzez wycieranie wilgotną szmatką. Do usunięcia mocno przywierającego brudu konieczne jest czyszczenie na mokro lub czyszczenie automatyczną maszyną czyszczącą z neutralnym środkiem czyszczącym lub środkiem pielęgnacyjnym za pomocą czerwonego pada.

CZYSZCZENIE POŚREDNIE

Jeśli bieżące czyszczenie codzienne nie przyniesie pożądanego efektu, można wykonać czyszczenie maszynowe przy użyciu neutralnego detergentu, środka czyszczącego zawierającego alkohol i maksymalnie czerwonego pada.

CZYSZCZENIE DOGŁĘBNE

Czyszczenie dogłębne nie jest ogólnie konieczne.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Wykładziny podłogowe wymienione w tej instrukcji są odporne na środki do dezynfekcji powierzchni zgodnie z listą VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e. V – niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) oraz listą RKI (Instytut Roberta Kocha).

Kompatybilność środków do dezynfekcji powierzchni i detergentów musi zostać potwierdzona przez odpowiedniego producenta.

Środki do dezynfekcji ran i skóry zawierające substancje barwiące, takie jak jod itp., mogą powodować plamy na wszystkich elastycznych wykładzinach podłogowych.

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

- Wystarczająco duże strefy czyszczące, pokryte warstwą winylu zapobiegają przedostawaniu się brudu i wilgoci oraz ograniczają wnikanie brudu nawet o 80%. Powinny one mieć długość co najmniej 4–6 kroków lub około 5 metrów bieżących. Należy je regularnie czyścić.
- Środki przeciwstarzeniowe w określonych rodzajach gumy zostawiają trwałe brązowe przebarwienia spowodowane stykiem z gumą. Należy używać jasnych, niebarwiących rodzajów gumy, winylu lub polietylenu.
- Środki barwiące (np. farby do włosów), rdzewiejące metalowe wiadra i donice z terakoty również mogą powodować plamy, których nie da się usunąć.
- Należy stosować wyłącznie kółka do mebli i krzeseł zgodne z normą DIN EN 12529, typ W, podwójne kółka skrętne.
- W obszarze kółek do krzeseł zaleca się, w zależności od obciążenia, stosowanie maty ochronnej.
- Powierzchnie ustawienia ciężkich mebli należy w razie potrzeby powiększyć za pomocą płyt rozkładu nacisku, aby uniknąć niepożądanych odcisków i uszkodzeń.
- Powierzchnie styku krzeseł i ślizgaczy meblowych należy zabezpieczyć odpowiednimi elementami ochronnymi. Powinny one mieć zaokrąglone krawędzie i przylegać płasko, np. „magiGLIDE™” firmy Magiglide Deutschland e.K, www.magiglide-shop.de lub „Floorcare-Schongleiter” firmy VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Wszystkie elementy ochronne należy regularnie czyścić i w razie potrzeby wymieniać. Ważne jest utrzymanie w czystości podłoża pod ślizgaczami, aby zapobiec powstawaniu rys na wykładzinie podłogowej.
- Do zakrycia wykładziny, np. podczas prac remontowych, używać tylko odpowiednich materiałów (np. folii PE).

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Ogólnie rzecz biorąc, nakładanie powłok zmienia strukturę powierzchni, a tym samym odporność na poślizg.
- W służbie zdrowia należy stosować środki konserwujące odporne na działanie środków do dezynfekcji rąk.
- Zastosowanie środków do pielęgnacji podłóg w czyszczeniu codziennym pozwala – ze względu na ich działanie pielęgnacyjne – na wydłużenie odstępów czasowych między kolejnymi czyszczeniami.
- Szare mydło może spowodować nieodwracalne żółknięcie powierzchni wykładziny.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby stosować tylko detergenty jednego producenta, ponieważ te produkty są do siebie dopasowane i nie wpływają negatywnie na swoje działanie.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta.
- Środki do dezynfekcji powierzchni mogą – ze względu na ich skład – powodować zmiany koloru na powierzchni wykładziny podłogowej. Dokładniejszych informacji na ten temat udzieli odpowiedni producent.
- Działania związane z czyszczeniem, które nie są dopasowane do obiektu, mogą prowadzić – ze względu na zwiększoną ilość brudu – do zagrożeń dla higieny oraz niebezpieczeństwa poślizgnięcia się. Pogarsza się wygląd i obniża wartość. Działania związane z czyszczeniem i pielęgnacją należy wykonywać według uznanych zasad czyszczenia budynków. Należy stosować i uwzględniać możliwości obecnej techniki.
- Jasne i jednobarwne wykładziny podłogowe mogą wiązać się z większymi nakładami na czyszczenie.

Informacja: Wraz z pojawieniem się tego wydania wszystkie dotychczasowe wersje tracą ważność.