

OPIS

Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	0,93
Waga/masa powierzchniowa	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	200
Szerokość	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Długość	EN ISO 24341 (EN 426)	m	15
Ilość w opakowaniu		m ²	15
Ciężar opakowania		kg	3
Kod artykułu			17980001

KLASYFIKACJA

Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Efl
------------------	------------	-------	-----

**CHARAKTERYSTYKA
UŻYTKOWA**

Opór cieplny	EN 12664	m ² K/W	0,023
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN 826	kPa	400
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN 826	t/m ²	40



Gerflor zaleca ten produkt do następujących podłóg:

- CREATION 55 CLIC
- CREATION 30 CLIC
- CREATION SOLID CLIC 55
- CREATION SOLID CLIC 40
- CREATION SOLID CLIC 30
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- LOCK PLUS 30
- LOCK PLUS 55
- SENSO PREMIUM CLIC
- SENSO CLIC