


OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1,5
Waga/masa powierzchniowa	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	300
Szerokość	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	118
Długość	EN ISO 24341 (EN 426)	m	8,5
Ilość w opakowaniu		m ²	10
Ciężar opakowania		kg	3,5
Kod artykułu			59490001
KLASYFIKACJA			
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Dfl-s1
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA			
Opór cieplny	EN 12664	m ² K/W	0,04
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN 826	kPa	400
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN 826	t/m ²	40
Odkształcalność punktowa	CEN/TS 16354	mm	ok. 0,9
			

Gerflor zaleca ten produkt do następujących podłóg:

- CREATION 55 CLIC
- CREATION 30 CLIC
- CREATION SOLID CLIC 55
- CREATION SOLID CLIC 40
- CREATION SOLID CLIC 30
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- LOCK PLUS 30
- LOCK PLUS 55
- SENSO PREMIUM CLIC
- SENSO CLIC