

**TEKNISET TIEDOT**

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	5.70		
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.40		
Kokonaispaino	EN 430	g/m <sup>2</sup>	7000		
Lankun/laatan koko	EN 427	cm	22,9 x 125	22,9 x 149	39,9 x 73,0
Lankut/laatat pakkauksessa			7 / 2.00 m <sup>2</sup>	7 / 2.39 m <sup>2</sup>	7 / 2.04 m <sup>2</sup>


**LUOKITUS**

Tuotemäärittely	-		EN ISO 10582		
Käyttöluokka	EN 685		32-41		
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-S1		
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2		
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10		

**TESTIT**

Kuluma	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 0.08		
Kulutusluokka	EN 649		T		
Muotopysyvyys	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Lämpövastus	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6		
Huoneäänen taso	NF S 31074	dB	80		
Askeläänieristys	EN ISO 717-2	dB	19		
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK		
Pintakäsittely	-	-	Protecshield®		
Ftalaatit			Ftalaatiton		
TVOC	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10		

**CE TUNNUS**

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--