



Sprzęt do ścierania na mokro
Szczotka trapezowa, najlepiej wyposażona w jednorazową, antystatyczną lub wstępnie impregnowaną gazę



Sprzęt do czyszczenia mechanicznego
Automatyczne urządzenia do mycia podłóg, rotocleaner lub monobrush
















Tarcza do czyszczenia mechanicznego

Oznaczenia kolorów 3M lub równoważne



Rotocleaner

	Użyty sprzęt	Środki czyszczące	Metody konserwacji
<p>Przed rozpoczęciem użytkowania</p> <p>Czyszczenie mechaniczne</p>	  lub  migdał 	<p>Detergent o odczynie obojętnym lub - w przypadku zabrudzeń - zasadowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mycie mechaniczne za pomocą automatycznego urządzenia do mycia podłóg z podwójną dyszą lub rotocleanera
<p>Codzienna konserwacja</p> <p>Czyszczenie ręczne</p>		<p>Detergent o odczynie obojętnym</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ścieranie na mokro • Mycie ręczne mopem lub płaską szczotką • Zbieranie • Splukiwanie
<p>Czyszczenie okresowe</p> <p>Bez możliwości czyszczenia mechanicznego</p>		<p>Detergent o odczynie zasadowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ścieranie na mokro • Mycie ręczne mopem lub płaską szczotką • Zbieranie wody • Płukanie
<p>Z możliwością czyszczenia mechanicznego</p>	  lub  migdał 	<p>Detergent o odczynie obojętnym lub zasadowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ścieranie na mokro • Mycie mechaniczne za pomocą automatycznego urządzenia do mycia podłóg z podwójną dyszą lub rotocleanera
<p>Dokładne czyszczenie</p> <p>Czyszczenie mechaniczne</p>	  	<p>Detergent do czyszczenia zarysowań od obuwia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpylić detergent • Pozostawić na 5 minut • Umyć mechanicznie za pomocą automatycznego urządzenia do mycia podłóg z podwójną dyszą lub rotocleanera

Niniejszą procedurę konserwacji należy dostosować do natężenia ruchu i lokalizacji strefy.



W przypadku zastosowania akrylowej emulsji ochronnej należy zwrócić uwagę, czy dana emulsja nie wpływa na właściwości elektryczne wykładziny (wymagany odpowiedni certyfikat).

Do **czyszczenia ręcznego** i w celu zapewnienia jak najlepszych efektów higienicznych i estetycznych **Gerflor zaleca stosowanie mocno nawilżających detergentów o odczynie obojętnym i zasadowym** (zapewnią dobre rozprowadzanie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA



- **Nigdy nie należy usuwać plam za pomocą tarcz ściernych lub w sposób, który grozi uszkodzeniem powłoki (materiały ściernie, rozpuszczalniki itp.).**
- **Nigdy nie używać gumowych zakończeń (nóg krzesła lub mebli); stosować końcówki z PVC lub polietylenu.**

USUWANIE PLAM POWSTAJĄCYCH W TRAKCIE BUDOWY

Usuwanie zanieczyszczeń z farby

- **Zabronione jest szlifowanie (za pomocą produktów Scotch Brite, zmywaków drucianych, wełny stalowej itp.).**
- **Należy używać rozpuszczalnika do danego typu farb, jeśli jest znany.** Jeśli nie jest znany dokładny typ rozpuszczalnika, należy najpierw użyć rozpuszczalników takich jak Essence C, White Spirit itp., a dopiero potem spróbować mocniejszych rozpuszczalników (spray Taraclean). Nie stosować zbyt mocnych środków nawet w przypadku opornych plam.
- **Po zastosowaniu rozpuszczalnika wytrzeć i spłukać podłogę.**

Zacieki z farby

w przypadku zacieków z farby na materiale bardzo dobre rezultaty daje zimny spray (można go kupić u producentów środków czystości lub w aptekach).

Plamy z kleju

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (<1 miesiąc)**
Zastosować wodny roztwór środka czyszczącego, pozostawić przez jakiś czas, a następnie wyczyścić mechanicznie i spłukać podłogę.
- **Zaschnięte plamy z kleju akrylowego (>1 miesiąc)**
Użyć środka Essence C lub White Spirit. Po zastosowaniu rozpuszczalnika wytrzeć i spłukać podłogę.
- **Plamy z klejów rozpuszczalnikowych**
Użyć mocnych rozpuszczalników (spray Taraclean), ale nie ścierać zbyt mocno opornych plam z klejów (kleje sieciowane są odporne na rozpuszczalniki).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ODPLAMIANIA

Rdza

Zastosować środek antykorozyjny lub kwas szczawiowy. Spłukać dużą ilością wody.

Tłuszcze spożywcze / farba / tusz długopisowy / flamaster / ciężki smar (smoła)

Na plamę nałożyć rozpuszczalnik taki jak Essence C, White Spirit. Przetrzeć i spłukać dużą ilością wody.

Plamy z gumy / zarysowania od obuwia

Zastosować alkaliczny detergent do usuwania zarysowań od obuwia. Pozostawić na 5 minut. Przetrzeć.

Guma do żucia

Gumę do żucia utwardzić zimnym sprayem, następnie usunąć plastikową szpatułką (zimny spray można zakupić u producentów środków czystości lub w aptekach).