



Narzędzia do zmywania na mokro

Mop z paskami elastycznymi z mikrofibry, najlepiej jednorazowymi, antystatycznymi lub wstępnie zwilżonymi detergentem



Narzędzia do mycia ręcznego

Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry



Maszyna jednotarczowa

















Automat do szorowania



Tarcza do polerowania posadzki

Pady kolorowe marki 3M (lub ich odpowiedniki innych marek)

	Potrzebne narzędzia	Detergenty	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie Czyszczenie mechaniczne lub ręczne	    lub  w przypadku zabrudzenia	Detergent obojętny lub zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> • Zamiatanie / przecieranie na mokro • Mycie mechaniczne przy 160-200 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Codziennie czyszczenie Mycie ręczne	 	Detergent obojętny / środek dezynfekujący ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Zamiatanie / przecieranie na mokro • Mycie ręczne płaskim mopem • Splukiwanie
LUB Czyszczenie mechaniczne	  	Detergent obojętny	<ul style="list-style-type: none"> • Zamiatanie / przecieranie na mokro • Mycie mechaniczne przy 160-200 obr./min (z funkcją zbierania wody)
Gruntowne czyszczenie Czyszczenie mechaniczne	   lub 	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> • Zamiatanie / przecieranie na mokro • Mycie mechaniczne przy 160-200 obr./min (z funkcją zbierania wody)

¹⁾ W miejscach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) należy używać na zmianę detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez amin.

Przedstawiony tu sposób czyszczenia należy dostosować do intensywności ruchu pieszego i warunków użytkowania podłogi.

W przypadku **pielęgnacji ręcznej** i celem osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu higieny i estetyki, firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (które należy nanosić na całą powierzchnię podłogi i nimi ją zmywać).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Nie wolno używać tarcz ściernych ani metod, które mogą uszkodzić warstwę wykończeniową podłogi (np. środków żrących, rozpuszczalników itd.).

Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł i innych mebli). Należy używać nakładek (stopek) z PCW lub polietylenu.

USUWANIE PLAM PODCZAS ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH

Usuwanie plam z farby

- **Nie czyścić narzędziami do szorowania / ścierania** (np. gąbkami Scotch Brite, drapakami do szorowania, wełną stalową itp.).
- **Wolno używać rozpuszczalników do farb o znanym działaniu na podłoże.** Jeżeli działanie rozpuszczalnika nie jest znane, należy sprawdzić je rozpoczynając od rozpuszczalników analogicznych do Essence C, benzyny lakierniczej itd., przed próbą z agresywniejszymi rozpuszczalnikami i zmywaczami, np. Taraclean w aerozolu. Jeżeli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę.
- **Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.**

Krople farby

Wymrażacz w aerozolu znakomicie usuwa punktowe, zwarte krople farby z podłoża (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).

Plamy z kleju

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (nie starsze niż 1 miesiąc)**
Nanieść wodny roztwór detergentu, pozostawić na plamie, aż ją rozmiękczy, a następnie wymyć podłogę mechanicznie i spłukać ją do czysta.
- **Wyschnięte plamy z kleju akrylowego (starsze niż 1 miesiąc)**
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.
- **Plamy z kleju rozpuszczalnikowego**
Usuwać silnym rozpuszczalnikiem (np. Taraclean w aerozolu). Jeśli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę (kleje z polimerów usieciowanych, odpornych na rozpuszczalniki, bywają bardzo uporczywe).

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

Rdza

Usuwać odrdzewiaczem lub kwasem szczawiowym. Dokładnie spłukać.

Tłuszcz spożywczy / tusze z piór i długopisów / flamastry / ciężkie smary (smoliste)

Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Przetrzeć zabrudzenie nierozcieńczonym preparatem i spłukać obficie wodą do czysta.

Plamy z gumy / ślady butów

Nanieść detergent zasadowy (np. Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić na 5 minut. Wyszorować.

Guma do żucia

Utwardzić gumę preparatem do wymrażania, po czym usunąć plastikową łopatką (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).