




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	Standard	Wymaganie	Jednostka	Wynik
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	-	Protectsol
Kompleks wierzchni	-	-	-	100% PCV
Pianka	-	-	-	CXP
Grubość	EN 428	-	mm	3,9
Waga	EN 430	-	kg/m ²	1,95
Długość	EN 426	-	lm	16 standard
Szerokość	EN 426	-	lm	1,5
WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE				
Amortyzacja	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformacja pionowa	EN 14809	≤ 3.5	mm	-
Zwrot energii	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-
Poślizg	EN 13036-4	80 to 110	-	80-110
Odbicie piłki	EN 12235	≥ 90	%	-
Szybkość piłki	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odporność na uderzenia	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
KLASYFIKACJA				
Ogniowa	EN 13501-1	-	-	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH				
	DOP n°xxx	-	-	Ogniowa
COLOUR RANGE				
 6570 Mint Green Canvas embossing				



Health & Safety Life Cycle Analysis

ISO 14001

Recycling

TVOC

100 µg m³