

**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

	Standard	Wymaganie	Jednostka	Wynik
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	-	<b>Protectsol</b> <sup>TRIPLE ACTION</sup>
Kompleks wierzchni	-	-	-	100% pur PVC
Pianka	-	-	-	<b>CXP</b> <sup>COMFORT</sup>
Grubość	EN 428	-	mm	3,7
Waga	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	1,9
Długość	EN 426	-	lm	16
Szerokość	EN 426	-	lm	1,5


**WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE**

Amortyzacja	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformacja pionow	EN 14809	≤ 3.5	mm	-
Zwrot energii	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-
Poślizg	EN 13036-4	80 à 110	-	80 - 110
Odbicie piłki	EN 12235	≥ 90	%	-
Szybkość piłki	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-


**WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE**

Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odporność na uderzenia	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5


**KLASYFIKACJA**

Ogniowa	EN 13501-1	-	-	
---------	------------	---	---	---

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

	DOP n°xxx	-	-	Ogniowa Amortyzacja Poślizg Odporność na ścieranie Odporność na obciążenia toczone
---	-----------	---	---	--

**COLOUR RANGE**

	Canvas embossing Framboise	6109	
---	----------------------------	------	--