



### Vybavení pro mokré čištění

Flexibilní mop, nejlépe vybavený jednorázovými, antistatickými a/nebo předem impregnovanými gázovými potahy



### Vybavení pro manuální čištění

Mop z mikrovlákna nebo gáza na jedno použití



### Vybavení na strojové čištění

Automatický podlahový mycí stroj, rotační čistič nebo jednokartáčový stroj



### Kotouč pro strojové čištění

Barevně kódované čisticí kotouče 3M (nebo jim podobné)

	Použité zařízení	Čisticí prostředky	Způsoby čištění
První použití			
Strojové čištění	n v	Neutrální / zásaditý čisticí prostředek v případě většího znečištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strojové mytí při 300–450 ot/min (se ždímáním vody)</li> </ul>
Každodenní čištění			
Ruční čištění	 	Neutrální čisticí prostředek / Redisperzibilní čisticí prostředek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mokrě zametání</li> <li>Ruční mytí nebo plošné mytí</li> </ul>
OU			
Strojové čištění	 	Neutrální čisticí prostředek / Redisperzibilní čisticí prostředek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mokrě zametání</li> <li>Strojové mytí při 300–450 ot/min (se ždímáním vody)</li> </ul>
Periodické čištění			
(při každodenním ručním čištění)		Neutrální / zásaditý čisticí prostředek v případě většího znečištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mokrě zametání</li> <li>Strojové mytí při 300–450 ot/min (se ždímáním vody)</li> </ul>
Hlubkové čištění			
Strojové čištění		Odstraňovač skvrn od pryže	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na skvrnu použijte odstraňovač skvrn od pryže a poté strojově vyčistěte</li> </ul>
Oprava			
		Odstraňovač starých nátěrů Akrylová emulze, která nemění elektrické charakteristiky podlahy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranění starého nátěru jednokartáčovým strojem &lt; 200 ot/min + hnědý kotouč <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysátí zbytků <ul style="list-style-type: none"> <li>Opláchnutí</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Nanesení jedné ochranné vrstvy</li> </ul>

Tyto pokyny k čištění je třeba upravit v závislosti na provozu a umístění prostor.



V případě použití akrylové ochranné emulze musí být tato certifikována jako nemodifikující elektrické charakteristiky podlahy.

V případě ruční údržby a k dosažení těch nejlepších výsledků z hlediska hygieny a vzhledu, doporučuje společnost Gerflor používat neutrální a zásadité čisticí prostředky s vysokou smáčivostí (úplné rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

### Následuje neúplný seznam výrobků doporučených hlavními výrobci:

KIEHL : Profloor\*, RS Nett\*\*  
TANA / WERNER : Green care SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*

ECOLAB : Brial Clean S\*  
ANIOS : Deterg'anhos\*  
ROCHEX : Polystar\*, Roctonic\*\*  
BUZIL : HC 43\*\*  
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger\*\*

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset\*  
DREITURM : Multinetzer\*, Goldreif (vert)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

\*Neutrální / \*\*Zásaditý

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ



- **Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče ani jiné postupy, které by mohly poškodit povrchovou úpravu (abrazivní prostředky, rozpouštědla atd.).**
- **Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiného nábytku); místo toho použijte krytky z PVC nebo polyetylenu.**

## ODSTRANĚNÍ SKVRN BĚHEM PRACÍ

### Odstranění skvrn od barvy

- **Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky** (např. brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
- **Použijte rozpouštědlo na barvu, pokud je specifikováno.** Pokud není, začněte s rozpouštědly, jako jsou Essence C, lakový benzín atd., teprve poté přejděte k silnějším, např. sprej Taraclean.  
Pokud zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v jejím odstraňování.
- **Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.**

### Kapky od barvy

Pokud barva na materiálu vytvořila kapky, vynikající výsledky dosáhnete použitím zmrazovacího spreje (tyto spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

### Skvrny od lepidla

- **Čerstvé skvrny od akrylového lepidla (< 1 měsíc)**  
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a poté podlahu strojově očistěte a opláchněte.
- **Zaschlé skvrny od akrylového lepidla (> 1 měsíc)**  
Použijte Essence C nebo lakový benzín. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.
- **Skvrny od lepidla s obsahem rozpouštědla**  
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud však zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v jejím odstraňování (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci odolných proti rozpouštědlům).

## TIPY A RADY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

### Rez

Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šřavelovou. Důkladně opláchněte.

### Tuk z potravin / barva / kuličkové pero / fix / těžký tuk (dehet)

Použijte rozpouštědla jako Essence C nebo lakový benzín. Oťřete neředěným přípravkem a opláchněte velkým množstvím vody.

### Skvrny od pryže / stopy po obuvi

Na stopy po obuvi naneste zásaditý čisticí prostředek (například Dynatech Trophy). Nechte působit 5 minut. Oťřete.

### Žvýkačka

Žvýkačku nechejte ztuhnout pomocí zmrazovacího spreje a poté ji odstraňte plastovou špachtlí (tyto spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).