

<b>DESCRIZIONE</b>			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2900
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20-31
<b>CLASSIFICAZIONE</b>			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 24011
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,11
Antiscivolo	DIN 51130 / BGR 181	Classe	R9
Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	ISO 24344	W/(m.K)	0,015
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Neocare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Azione batterio-statica (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99,9% inibisce la crescita
Attività antivirale	ISO 21702		> 98.65%
<b>AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI</b>			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m <sup>3</sup>	< 10
Certificazione	-	-	Floorscore®
<b>MARCATURA CE DI CONFORMITA'</b>			
	EN 14041	-	
		-	

\*\* L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la miglior difesa contro le infezioni