


<b>DESCRIZIONE</b>			
Spessore totale		mm	1,50
Spessore del decorativo trasparente		mm	0,10
Spessore strato d'usura		mm	1,40
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2450
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	21
<b>CLASSIFICAZIONE</b>			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN 259-1
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	B-s2, d0
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Curvatura dopo esposizione al calore	ISO 23999	tipo	≤ 2 mm
Emissione di particelle	EN 14644-1	classe	Classe 3
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	PROTECSOL
Impermeabilità	EN 13553	Allegato A	idoneo
Resistenza agli impatti	EN 259-2	-	OK
Azione batterio-statica (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
<b>AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI</b>			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m <sup>3</sup>	< 10
Certificazione	-	-	Floorscore®
<b>MARCATURA CE DI CONFORMITA'</b>			
	EN 14041	-	
		-	

\*\* L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la miglior difesa contro le infezioni