

Skötsel­anvisning Homogen vinyl med Evercare & UV-härdad PUR

Evercare, PUR+ och PUR

Är en beskyddande ytbehandling som appliceras produkten vid tillverkningen och som är UV-härdad. Beläggningen kräver inte ytbehandling efter installationen. Detta underlättar rengöringen och minskar kostnaderna för underhållningsprodukter.

Byggstädning

Avlägsna lös smuts torrt. Rengör med skurmaskin, alternativt kombimatmaskin, med nylonborstar eller röd pad och sug upp överflödigt vatten med en vattensugare. Mopp kan användas på mindre ytor. Skölj minst 2 gånger. Det kan med fördel användas ett surt medel i det sista sköljvattnet för att neutralisera basiskt damm från gips och betong.

Ytbehandling

Ta bort lös smuts genom en torr rengöringsmetod. Vid bruk av polish-relaterade produkter kommer glans och friktion att förändras.

Daglig städning

Kan utföras med torr eller fuktig moppning. Kombimatmaskin med nylonborstar eller röd pad kan med fördel användas. Använd neutralt rengöringsmedel vid våta eller fuktiga metoder. Torka alltid upp den upplösta smutsen efteråt. Ta bort löst skräp som sand och grova partiklar från golvet så att de inte repar.

Periodisk städning

Utförs efter behov, beroende på belastning med kombimatmaskin eller skurmaskin med en nylonborste eller en röd pad. Använd rengöringsmedel anpassat för typen av smuts.

High-speedmaskin kan användas. Se till att padtypen inte skapar friktionsmärken.

Fläckborttagning

Huvudregeln är att fläcken tas bort omedelbart och att det sköljs med rent vatten så snabbt som möjligt. Hur olika fläckar avlägsnas kan du se i följande schema:

Fläckar:	Metod:
Frukt, bär, juice, mjölk, grädde, läsk, öl, vin	Syntetiskt rengöringsmedel ev. med tillsats av ammoniak
Färgband, karbonpapper, kulspets, bläck, läppstift, färgtoner	T-sprit
Choklad, kaffe, te, fett	Syntetiskt rengöringsmedel
Olja, skoklack, skokräm, asfalt	Lacknafta
Blod	Vatten med ammoniak
Urin, uppkastningar, avföring	Syntetiskt rengöringsmedel ev. med tillsats av klorin
Rost	Oxalsyra och vatten

Varning! Använd aldrig lösningsmedel som aceton, bensin, thinner, trikloretylen eller toluen som kan lösa upp plasten. Använd inte heller skurpulver med slipmedel, grön nylon eller stålull som repar materialet.

Fläckar av asfalt och oljor eller märken efter gummi (till exempel skoklacksmärken), läppstift, kulspets, skokräm samt vissa färgpigment tas bort så fort som möjligt eftersom de annars kan orsaka permanenta märken.

SKÖLJ ALLTID noggrant med rent vatten efter all fläckborttagning.

Var medveten om att vissa typer av gummihjul, möbeltassar, tryck på plastpåsar mm kan orsaka fläckar. Denna typ av fläck kan gå ner i beläggningsen och skapa varaktiga märken, som inte kan tas bort.

Växla till material som inte ger fläckar, till exempel hjul av nylon och tasslar av vinyl.

Maj 2011