



### Attrezzature per il lavaggio a umido

Scopa a trapezio preferibilmente dotata di panni usa e getta catturapolvere e/o pre-impregnati



### Attrezzature per la pulizia/cura meccanica

Lavapavimenti, rotocleaner o monospazzola



### Disco di pulizia meccanica

Riferimenti colore 3M o equivalente o disco in melamina



### Attrezzature per il lavaggio manuale

Radazza o panno usa e getta in microfibra



### Attrezzature per pulizia a vapore

Seguire le raccomandazioni del produttore



### Pad rettangolare rosso 3M o equivalente, o Pad rettangolare in melamina

Utilizzabile con o senza porta-pad e manico telescopico

	Attrezzature utilizzate	Prodotti per la pulizia	Metodi di pulizia
<b>Messa in servizio</b>			
<b>Pulizia meccanica</b>	oppure  se sporco	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)</li> </ul>
	Disco in melamina se molto sporco	Acqua ( <b>senza</b> detergente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico con disco in melamina da 150-300 giri/min (con recupero acqua)</li> </ul>
<b>Pulizia quotidiana</b>		Detergente neutro / Detergente disinfettante (se necessario, alternarli) <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio manuale con spazzolone con panno</li> <li>• Risciacquo</li> </ul>
<b>Pulizia meccanica</b>	oppure  verde mandorla	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)</li> </ul>
			oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulizia a vapore</li> </ul>
<b>Pulizia accurata</b>		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio manuale con pad rettangolare rosso</li> <li>• Risciacquo con acqua pulita</li> </ul>
		Acqua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio manuale con pad rettangolare in melamina</li> <li>• Risciacquo con acqua pulita</li> </ul>
<b>Pulizia meccanica</b>	oppure  verde mandorla	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)</li> </ul>
	Disco in melamina	Acqua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico con disco in melamina da 150-300 giri/min (con recupero acqua)</li> </ul>

**(1) Nei locali in cui è obbligatoria la disinfezione (sale operatorie, stanze di degenza ospedaliera, ecc.), alternare detergente neutro e detergente disinfettante senza ammine.**

**Disco in melamina pad:** 3M Scotch Brite, Tampel, ecc

#### Ecco un elenco indicativo ma non completo dei prodotti raccomandati dai principali produttori:

KIEHL : Rivamat\*\*, Veriprop\*, Dopomat\*\*, Dopomat Intenso\*\*  
TANA : Green care SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*, Tanex Trophy\*\*

ECOLAB : Brial Clean S\*  
ROCHEX : Polystar\*, Roctonic\*\*  
BUZIL : HC 43\*\*  
DrSCHUTZ : PU Reiniger\*\*  
DIVERSEY : Asset\*

DREITURM : Multinetzer\*, Goldreif (verde)\*, Goldreif (blu)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*  
LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf ND Premium\*\*\*

\*Neutro / \*\*Alcalino / \*\*\*Detergente disinfettante senza ammine

- **Prima pulizia:** non utilizzare mai disco nero, sverniciatore chimico, lucidatura a secco, lucidatura, sigillante o altri processi che potrebbero deteriorare il trattamento delle superfici Evercare™. Il ricorso a metodi di pulizia del pavimento diversi da quelli raccomandati qui sopra può comportare una perdita di aderenza e di resistenza a macchie e rigature.
- **Pulizia quotidiana:** i risultati migliori si ottengono con la pulizia meccanica. Per gli angoli non raggiungibili con questo metodo, si consiglia una pulizia quotidiana manuale (spazzolone con panno in microfibra) alternandola, se necessario, a una pulizia meccanica. L'uso di uno straccio umido potrà rendere necessaria una pulizia approfondita più frequente.
- **Pulizia accurata:** da effettuare quando la sporcizia si accumula formando una pellicola, depositi o quando diventano visibili anche le minime graffiature. La frequenza della pulizia accurata dipende dall'intensità e dal tipo di transito quotidiano. L'efficacia del detergente alcalino può essere migliorata lasciandolo agire per qualche minuto.
- Non utilizzare mai dischi in melamina (3M Scotch Brite o equivalente) **a secco, senza acqua**. Una volta terminata la pulizia, rimuovere il disco dalla macchina e lasciarlo asciugare in verticale.
- Nei locali in cui è obbligatoria la disinfezione (sale operatorie, stanze di degenza ospedaliera, ecc.), **alternare detergente neutro e detergente disinfettante senza ammine**.
- **Gerflor consiglia l'uso di prodotti detergenti neutri o alcalini a elevato potere bagnante** (distribuzione accurata dei detergenti e pulizia dell'intera superficie del pavimento).
- Rispettare sempre le indicazioni di utilizzo del produttore dei detergenti.
- Gerflor può offrire consigli specifici per la scelta delle attrezzature e dei metodi di applicazione rispondenti alle vostre esigenze. **Se desiderate modificare le vostre procedure di cura e pulizia, vi invitiamo a contattarci al più presto** per valutare insieme come prendervi cura dei vostri pavimenti nel modo migliore.
- **Gli zerbini all'ingresso dei locali contribuiscono a limitare l'introduzione di sporcizia, ghiaia e umidità e quindi a ridurre la necessità di pulizia dei pavimenti nel breve termine aiutando a preservarne l'aspetto nel tempo.** Per garantire l'efficacia dei tappeti d'ingresso, si raccomanda, in genere, una lunghezza di almeno 7 metri e 3 livelli differenti (grossolano, medio e fine). Bloccando già nella zona di ingresso i materiali che potrebbero essere trascinati sul pavimento e causare rigature e sfregamenti favorendo l'accumulo di sporcizia, contribuirete a conservare a lungo e fin da subito l'aspetto dei pavimenti.
- **Utilizzare ruote girevoli con rivestimento morbido** per evitare far penetrare la ghiaia sulla superficie del pavimento, viti, che ne rovinerebbe l'aspetto e renderebbero più difficile pulirlo.
- **Proteggere i piedi di mobili ed elementi di arredo** con appositi piedini o feltrini per evitare di rigare il pavimento. Sulle sedie con gambe a slitta, le protezioni avitate possono comportare rischi in caso di allentamento della viti, in quanto potrebbero rigare il pavimento. **Non utilizzare protezioni in gomma** per i piedi delle sedie: un'eventuale reazione chimica con il rivestimento del pavimento potrebbe provocare segni permanenti.
- **Rigature:** Gerflor può proporvi diverse soluzioni per trattare ogni tipo di rigatura, da quelle più discrete alle più visibili. Non esitate a contattare Gerflor per ottenere consigli sulle migliori tecniche.
- La frequenza di pulizia dipende dalla quantità di sporcizia e di umidità che entrano in una data zona, dal colore e dal motivo del rivestimento per pavimenti scelto, così come dalle attrezzature e dalle tecniche utilizzate. Per mantenere il pavimento pulito e ben curato, è buona norma prendere in considerazione questi fattori e stabilire le frequenze di pulizia, le attrezzature e le tecniche adatte ai vari spazi dei locali.
- Nei punti che rendono indispensabile la pulizia manuale o ai fini di una più attenta pulizia, si otterranno risultati migliori passando uno spazzolone con panno in microfibra usa e getta o a uso limitato. Il mocio non è efficace quanto i panni in microfibra per staccare la sporcizia dalla struttura del rivestimento. Passando uno straccio precedentemente imbevuto in un secchio di acqua sporca non si ottengono risultati soddisfacenti: questa tecnica, infatti, non fa che distribuire la sporcizia sulla superficie del pavimento e, in modo particolare, negli angoli e sui bordi, ovvero nei punti spesso irraggiungibili con le lavapavimenti.

## PRECAUZIONI PER L'USO



- Non eliminare mai le macchie con dischi abrasivi o processi che rischierebbero di rovinare il trattamento della superficie (abrasivi, solventi, ecc.).
- Non utilizzare piedini (per sedie o mobili) in gomma, ma piuttosto in PVC o in polietilene.

## TRATTAMENTO DELLE MACCHIE DURANTE IL CANTIERE

### Eliminazione delle tracce di pittura

- **Evitare qualsiasi levigatura** (Scotch Brite, spugna abrasiva, paglietta in acciaio, ecc.).
- **Utilizzare il solvente adatto alla pittura, se noto.** Se non si conosce il solvente adatto, iniziare con solventi del tipo acquaragia o simili, prima di passare a quelli più aggressivi del tipo smacchiatore universale Dr. Schutz.  
Non insistere se la macchia persiste.
- **Dopo l'applicazione del solvente, asciugare e sciacquare il pavimento.**

### Sulle gocce di pittura

Il ghiaccio spray dà ottimi risultati quando la pittura forma una goccia sul materiale (bombolette di ghiaccio spray disponibili presso i fabbricanti di prodotti per la pulizia o in farmacia).

### Sui residui di colle

- **Residui freschi di colla acrilica (< 1 mese)**  
Applicare una soluzione a base di acqua con l'aggiunta di uno sverniciatore, lasciare agire, quindi procedere alla pulizia meccanica e sciacquare il pavimento.
- **Residui secchi di colla acrilica (> 1 mese)**  
Utilizzare dell'acquaragia. Dopo l'applicazione del solvente, asciugare e sciacquare il pavimento.
- **Residui di colle solventi**  
Utilizzare solventi aggressivi (del tipo smacchiatore universale Dr. Schutz) senza insistere troppo sui residui di colla resistenti (cosa che può verificarsi con le colle a reticolazione che resistono ai solventi).

## CONSIGLI PER RIMUOVERE LE MACCHIE

### Ruggine

Applicare un prodotto antiruggine o dell'acido ossalico. Sciacquare abbondantemente.

### Grassi alimentari / pittura / penna a sfera / pennarello / grasso pesante (catrame)

Applicare sulla macchia un solvente del tipo acquaragia. Strofinare con il prodotto puro e sciacquare abbondantemente.

### Segni di gomma / impronte di scarpe

Applicare un detergente alcalino per le impronte di scarpe (del tipo Diversey Reveal). Lasciare agire per 5 minuti. Strofinare.

### Gomma da masticare

Utilizzare del ghiaccio spray per fare indurire la gomma da masticare, quindi staccarlo aiutandosi con una spatola di plastica (bombolette di ghiaccio spray disponibili presso i fabbricanti di prodotti per la pulizia o in farmacia).