



Attrezzature per spazzatura a umido
Mocio flessibile preferibilmente dotato di panni monouso antistatici e/o preimpregnati

Attrezzature per la pulizia meccanica
Lavasciuga, pulitore rotativo o macchina monospazzola

Disco di pulizia meccanica
Dischi colorati 3M (o equivalenti) o in melamina

Attrezzature per il lavaggio manuale
Panno in microfibra o pattino monouso

Attrezzature per la pulizia a vapore
Seguire le raccomandazioni del produttore

Pattino rettangolare 3M rosso o equivalente, oppure pattino rettangolare in melamina
Utilizzabile con o senza porta pattino e manico telescopico

	Attrezzatura utilizzata	Prodotti per la pulizia	Metodi di pulizia
Messa in servizio Pulizia meccanica	+ o OPPURE se sporco	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)
	+ Disco in melamina, se molto sporco	Acqua (senza detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio meccanico con disco melaminico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)
Pulizia quotidiana		Detergente neutro/detergente disinfettante (se necessario, in alternativa) (1)	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio manuale con spazzolone Risciacquo
Pulizia meccanica	+ o verde chiaro	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua) o <ul style="list-style-type: none"> Pulizia a vapore
Pulizia accurata Pulizia manuale		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio manuale con pattino rettangolare rosso Risciacquare con acqua pulita
		Acqua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio manuale con pattino rettangolare in melamina Risciacquare con acqua pulita
Pulizia meccanica	+ o OPPURE verde chiaro	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio meccanico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)
	+ Disco in melamina	Acqua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Spazzatura a umido Lavaggio meccanico con disco melaminico a 150-300 giri/min (con recupero acqua)

Nelle aree in cui la disinfezione è essenziale (es. sale operatorie, camere d'ospedale, camere sterili, ecc.), alternare l'uso di detergente neutro e detergente disinfettante privo di ammine.

Per offrire i migliori risultati in termini di igiene ed estetica, Gerflor consiglia l'utilizzo di detergenti neutri e alcalini ad alto potere imbibente (completa stesura e pulizia dell'intera superficie del pavimento).

Si sconsiglia l'uso di prodotti filmogeni (pulitori lucidanti, deodoranti, ecc.) per non alterare le caratteristiche elettriche della pavimentazione.

Per evitare infiltrazioni d'acqua attraverso i giunti, non bagnare i rivestimenti di pavimenti non saldati (GTI).

Non utilizzare mai dischi in melamina (3M Scotch Brite o equivalenti) secchi, senza acqua. Al termine della pulizia, rimuovere il disco dalla macchina e lasciarlo asciugare verticalmente.

- La frequenza della pulizia dipende dalla quantità di sporco e umidità in una determinata area, dal colore e dal motivo del rivestimento del pavimento e dai materiali e dalle tecniche utilizzate. Una politica di pulizia efficace dovrebbe tenere conto di questi fattori e specificare le frequenze, le attrezzature e le tecniche di pulizia appropriate per i vari spazi dei locali.
- Rispettare sempre le istruzioni per l'uso dei produttori di prodotti per la pulizia.
- Gerflor può fornire consulenza esperta sulla scelta delle attrezzature e dei metodi di applicazione che corrispondono alle proprie esigenze. **Se si desidera modificare le procedure di pulizia, contattarci il prima possibile**, insieme vedremo come pulire correttamente il pavimento ed evitare qualsiasi problema legato alla garanzia.
- **I tappetini posizionati all'ingresso dei locali per limitare l'introduzione di sporcizia, sabbia e umidità possono aiutare a ridurre la frequenza di pulizia a breve termine e quindi preservare l'aspetto della pavimentazione a lungo termine.** Per un'efficacia ottimale del tappeto d'ingresso, la raccomandazione standard è di almeno 7 metri di lunghezza e a 3 diversi livelli (grossolano, medio e fine). Intrappolare all'ingresso materiali che potrebbero essere trascinati sul pavimento creando graffi e solchi, dove lo sporco può facilmente accumularsi, aiuterà a preservare l'aspetto del pavimento ora e nel tempo.
- **Utilizzare ruote orientabili con rivestimento morbido** per evitare danni da graniglia alla superficie del pavimento che ne rovinerebbero l'aspetto e ne renderebbero più difficile la pulizia.
- **Proteggere i piedi e le gambe dei mobili** con gommini o feltrini che non graffino il pavimento. Sulle sedie a sbalzo, eventuali componenti di protezione avvitati possono presentare un rischio se una vite si allenta poiché viti o fori delle viti con spigoli vivi potrebbero graffiare il pavimento. **Non utilizzare gommini protettivi in gomma** per le gambe delle sedie: una reazione chimica con il rivestimento del pavimento potrebbe causare segni permanenti.

CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Ruggine

Applicare un prodotto antiruggine o acido ossalico. Risciacquare abbondantemente.

Grasso alimentare/vernice/penna a sfera/pennarello/macchie di grasso (catrame)

Applicare sulla macchia un solvente tipo White Spirit. Strofinare con prodotto non diluito e risciacquare abbondantemente con acqua.

Segni di gomma/scarpe

Applicare un detergente alcalino per i segni di scarpe (come Diversey Reveal). Lasciare agire per 5 minuti. Strofinare.

Gomma da masticare

Ci sono due metodi possibili:

- Utilizzare il prodotto Orange Pro di KIEHL per ammorbidire la gomma da masticare e poi rimuoverla usando una spatola di plastica.
- Utilizzare uno spray refrigerante per indurire la gomma da masticare, quindi rimuoverla con una spatola di plastica (gli spray refrigeranti sono disponibili presso i produttori di prodotti per la pulizia o in farmacia).