



BESKRIVELSE			
Total Tjocklek	EN 428	mm	3.80
Tjocklek Slitskikt	EN 429	mm	0.65
Vikt	EN 430	g/m ²	2975
Bredd	EN 426	cm	200
Längd	EN 426	lm	25
KLASSIFICERING			
Norm/Produktstandard	-	-	EN 651
Europaklass	EN 685		34 - 42
Brandklass	EN 13 501-1	klass	B _{fl} -s1
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815	kV	< 2
Friksjon, våt	DIN 51 130	klass	R10
TESTVÄRDEN			
Slitstyrka	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Slitasgeklass	EN 651	grupp	T
Dimensionsstabilitet	EN 434	%	≤ 0.40
Restintryck (kravnivå)	EN 433	mm	≤ 0.20
Restintryck (mätresultat)		mm	0.12
Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	dB	19
Tålighet rullande stolshjul (typ W)	EN 425	-	OK
Värmemotstånd	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Färgbeständighet	EN 20 105 - B02	skala	≥ 6
Ytbehandling	-	-	Protecsol®
Kemikaliebeständighet	EN 423	-	OK
CE-MÄRKNING			
	EN 14041	-	
		-	