

		<b>Mural Calypso</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	0,92
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,10
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	1610
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	30
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>			
Produkt-Norm	-	-	EN ISO 15102
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B-s2,d0
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>			
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	OK
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)*	ISO 22196	-	> 99,9 % wachstumshemmend
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>			
	EN 15 102		OK

\* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.