

		Mural Ultra Design	
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	1,50
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	mm	0,10
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2550
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	21
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt-Norm	-	-	EN 259-1
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B-s2,d0
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	mm	≤ 2
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stoßfestigkeit	EN 259-2	-	Kein sichtbares Aufplatzen oder Reißen
Kratzbeständigkeit	EN 14565 Anhang A	-	Keine sichtbare Beschädigung
Bestimmung der Flexibilität	EN ISO 24244	-	Keine Beschädigung, keine Risse
Nahtfestigkeit	EN 684	N/50 mm	≥ 250
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	OK
Abwaschbarkeit	EN 12956	-	abwaschbar und bürstbar
Partikelemission	ISO 14644-1	-	Klasse 3
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) [*]	ISO 22196	-	> 99,9 % wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol®
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 15 102		OK

^{*} Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.