



Attrezzatura per pulizia umida
Mop flessibile preferibilmente dotato di strisce di tessuto antistatico e/o pre-impregnato tipo usa&getta



Attrezzatura per pulizia meccanica
Rotocleaner tipo Rotowash, monospazzola o similari



Dischi per pulizia meccanica
colori di dischi 3M o equivalenti



Attrezzatura per pulizia manuale
Mop con tessuto in microfibra



Attrezzatura per pulizia a vapore
Seguire le raccomandazioni del produttore



Su pavimentazioni a CLIC, removibili o a posa libera, rimuovere prontamente i liquidi in eccesso

	Attrezzatura da utilizzare	Prodotti per pulizia	Metodi di pulizia
Prima pulizia			
Pulizia meccanica	o se sporco	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua)
Pulizia quotidiana			
Pulizia manuale		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio manuale con mop • Risciacquare
0			
Pulizia meccanica	o mandorla	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua) <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia a vapore
Pulizia profonda	o mandorla	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua)

I protocolli di pulizia devono sempre essere adattati al traffico e alla destinazione d'uso della pavimentazione presa in considerazione

Per raggiungere i migliori risultati in termini di pulizia ed igiene, Gerflor raccomanda l'utilizzo di detergenti neutri ed alcalini ad alto potere bagnante (che meglio si diffondono e quindi meglio puliscono le superfici dei pavimenti).

A seguito una lista non esaustiva di prodotti detergenti raccomandati:

KIEHL : Rivamat**, Veriprop*
TANA / WERNER : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutri / **Alcalini

PRECAUZIONI PER L'USO



Non utilizzare i dischi abrasivi o qualsiasi procedura che rischi di danneggiare il trattamento superficiale (prodotti abrasivi, solventi, ecc.)

Non utilizzare tappi in gomma per le gambe delle sedie o altri mobili; utilizzare invece tappi in PVC o tappi in polietilene.

La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC

Non usare gli stuoini con supporto in gomma

Munire i piedini dei mobili e delle sedie di protezione in PVC o poliammide

Non fare mai uso di cera con solventi, di sigillanti, di lucidanti o vernici, soprattutto quelli contenenti acetone e altri solventi del PVC.

RIMOZIONE MACCHIE REALIZZATE IN FASE DI CANTIERE

Rimozione macchie di vernice

- Non utilizzare accessori di pulizia abrasivi (es. Scotch Brite, spugnette abrasive, lana d'acciaio, ecc.) .
- Utilizzare il solvente specifico per il tipo di vernice , se è noto . Se il solvente non è noto, iniziare con solventi come acquaragia o similari prima di provare solventi più forti come Taraclean spray ecc. Se la macchia si rivela difficile da rimuovere, non persistere.
- Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.

Rimozione gocce di vernice

- Uno spray congelante produrrà ottimi risultati quando la vernice si presenta a gocce (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).

Rimozione macchie da adesivi

- **macchie da adesivi acrilici recenti (<1 mese)**
Applicare una soluzione a base acquosa con prodotto detergente aggiunto ; lasciare agire e poi pulir e meccanicamente e risciacquare il pavimento.
- **macchie da adesivi acrilici secchi (>1 mese)**
Utilizzare Acquaragia o similari . Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.
- **macchie da adesivi a solvente**
Utilizzare solventi forti (come Taraclean spray) ma non persistere se le macchie da adesivi sono difficili da rimuovere

RIMOZIONE MACCHIE COMUNI

Ruggine

Applicare un prodotto antiruggine o acido ossalico. Sciacquare accuratamente.

Cibo grasso/ vernice/ inchiostro/ pennarello/ grasso pesante (catrame)

Applicare un solvente come acquaragia o similari. Strofinare con prodotto non diluito e risciacquare con abbondante di acqua.

Segni di segni di gomma/ scarpe

Applicare un detergente alcalino (come Dynatech Trophy) alle macchie da scarpe. Lasciare agire per 5 minuti. Strofinare.

Chewing-gum

Usare uno spray ghiacciante per indurire la gomma da masticare e poi rimuovere con una spatola di plastica (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).