



Equipo de barrido en húmedo

Mopa flexible provista preferentemente de tiras de gasa desechables, antiestáticas y/o preimpregnadas.



Equipo de lavado manual

Mopa de microfibra desechable o gasa




Equipo mecánico de limpieza

Fregadora automática, roto-limpiadora o máquina de un solo cepillo



Disco de limpieza mecánico

Discos de color 3M (o equivalente)

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso			
Limpeza mecánica	   o  si está sucio	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza diaria			
Limpeza manual	 	Detergente neutro / Detergente redispersable	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual o lavado en plano
O			
Limpeza mecánica	  	Detergente neutro / Detergente redispersable	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza periódica			
(en caso de limpieza manual diaria)	 	Detergente neutro / Detergente alcalino si está sucio	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza profunda			
Limpeza mecánica	 	Detergente para marcas de goma	<ul style="list-style-type: none"> • Aplique sobre la marca el detergente para marcas de goma y, a continuación, limpie mecánicamente
Reacondicionamiento			
	 	Decapante Emulsión acrílica	<ul style="list-style-type: none"> • Decapado con monocepillo < 200 trs/min + disco marrón • Aspiración de residuos • Aclarado • Aplicación de una sola capa de protección

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, **Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

He aquí una lista no exhaustiva de productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA /
WERNER : Green care SR15*, Fregasuelos S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Activo*.
DREITURM :
 Multinetzer*, Goldreif (vert)*,
 Linorein**, D1 Neu**

PRECAUCIONES DE



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

ELIMINACIÓN DE

Eliminación de marcas de pintura

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en aerosol. Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista.
- Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un pulverizador de congelación dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los pulverizadores de congelación pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

Sobre marcas adhesivas

- Marcas recientes de adhesivo acrílico (< 1 mes)
Aplique una solución de base acuosa con producto de limpieza añadido, deje actuar y limpie y aclare el suelo mecánicamente.
- Marcas de adhesivo acrílico secas (> 1 mes)
Utilice Essence C o White Spirit. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.
- Marcas de adhesivo disolvente
Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no insista si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS

Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasa alimentaria/pluma/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de los zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utiliza un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retíralo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).