



Equipo de barrido en húmedo
Mopa flexible provista preferentemente de tiras de gasa desechables, antiestáticas y/o preimpregnadas.



Equipo de lavado manual
Mopa de microfibra desechable o gasa





Máquina monodisco



Autoscrubber Disco de



limpieza mecánico
Discos de color 3M (o equivalente)

	Equipos utilizados	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso Limpieza manual o mecánica	 <p>si está sucio</p>	Detergente neutro o detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 160-200 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza diaria Limpieza manual		Detergente neutro / Detergente desinfectante ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual con fregona plana • Aclarado
Limpieza mecánica		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 160-200 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza profunda Limpieza mecánica		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 160-200 rpm (con recuperación de agua)

(1) En las zonas donde la desinfección es esencial (por ejemplo, quirófanos, salas de hospital, etc.), alterne entre el uso de detergente neutro y detergente desinfectante sin aminos.

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En el caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y apariencia, **Gerffor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completa de toda la superficie del suelo).

PRECAUCIONES DE USO



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LAS OBRAS

Eliminación de marcas de pintura

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en aerosol.
Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista.
- Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un pulverizador de congelación dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los pulverizadores de congelación pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

Sobre marcas adhesivas

- Marcas recientes de adhesivo acrílico (< 1 mes)
Aplique una solución de base acuosa con producto de limpieza añadido, deje actuar y limpie y aclare el suelo mecánicamente.
- Marcas de adhesivo acrílico secas (> 1 mes)
Utilice Essence C o White Spirit. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.
- Marcas de adhesivo disolvente
Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no insista si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasa alimentaria / pintura / bolígrafo / rotulador / grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma / marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de los zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utiliza un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retíralo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).