



### Equipamento de varrimento húmido

Esfregona flexível, de preferência com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas.



### Equipamento mecânico de limpeza

Máquina de esfregar automática, máquina de limpeza automática ou máquina de escova única



### Disco de limpeza mecânico

Discos de cor 3M (ou equivalente)



Nos produtos bloqueados, amovíveis e soltos, não deixar que a solução permaneça.



### Equipamento de lavagem manual

Esfregona descartável de microfibra ou gaze



### Equipamento de limpeza a vapor

Seguir as recomendações do fabricante

	Material utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
<b>Primeira utilização</b>  Limpeza mecânica	  ou se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza diária</b>  Limpeza manual	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Lavagem manual com uma esfregona plana</li> <li>• Enxaguamento</li> </ul>
o  Limpeza mecânica	  ou amêndoa ou 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> <li>o</li> <li>• Limpeza a vapor</li> </ul>
<b>Limpeza profunda</b>  Limpeza mecânica	  ou amêndoa	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>

Estas instruções de limpeza devem ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

Em caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a **Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

### Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

**KIEHL** : Profloor\*, RS Nett\*\*  
**TANA** / **WERNER** : Green care SR15\*, S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*, Clean Fresh\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*.

\*Neutro / Alcalino

**ECOLAB** : Brial Clean S\*  
**ANIOS** : Deterg'anios\* : Deterg'anios\* : Deterg'anios\*  
**ROCHEX** : Polystar\*, Roctonic\*\*, Roctonic\*\*.

**BUZIL** : HC 43\*\*

**Dr. SCHUTZ** : PU Reiniger\*\*

**DIVERSEY / SEALED AIR**: Ativo\*.

**DREITURM** : Multinetzer\*, Goldreif (verde)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*, D1 Neu\*\*.

## PRECAUÇÕES DE



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento que possa danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar rolhas de borracha (para as pernas de cadeiras ou outros móveis); utilizar antes rolhas de PVC ou polietileno.

## REMOÇÃO DE MANCHAS

### Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilize o diluente se o conhecer. Se não conhecer o solvente, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o Taraclean aerossol. Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

### Sobregotas de tinta

Um pulverizador de congelação dará excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os pulverizadores de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

### Em marcações adesivas

- Marcas recentes de adesivos acrílicos (<1 mês)  
Aplicar uma solução à base de água com agente de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (>1 mês)  
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de adesivos solventes  
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

## DICAS E SUGESTÕES PARA TIRAR NÓDOAS

### Ferrugem

Aplicar um produto antioxidante ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

### Gordura alimentar/caneta/caneta/lápis/rotativo/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

### Marcas de borracha/marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas do calçado. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

### Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e depois retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).