

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSTURA


REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS APROVADOS		Creation 30-40-55 solid clic, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 lock, consoante o tipo de divisão (ver instruções de instalação do revestimento do pavimento).
UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisitos de planicidade: Régua < 5 mm / 2 metros e régua < 1 mm / 20 cm	Substrato plano, limpo, saudável, seco e sólido.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guarde a camada inferior na divisão onde a vai colocar.
TEMPERATURA DE POSTURA	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	À volta dos cantos da sala, objectos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	Cada compartimento ou compartimento fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, JANELAS, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	
VARANDA/CONSERVATÓRIO	Proibido	Não autorizado, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² e < 200 kg/suporte	Não utilizar rolhas de borracha. Utilizar tampas planas (não cónicas) sem padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS DE RODAS	Rodas compatíveis com PVC, em conformidade com a norma EN 12529	Recomendação: tapetes de proteção sob as cadeiras de rodas.




UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO



ESPAÇO DE EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO



enrolada do avesso!
PERÍMETRO DE



INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 30/05/2022 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUBSTRATO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Conteúdo de</p> <p>Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % HR</p> <p>- Substrato à base de anidrite: < 1</p> <p>Se necessário, preparar o suporte e aplicar um composto de alisamento para remover quaisquer irregularidades.</p>	 <p>< 7% CCM < 92% RH</p>
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Compruebe a largura e profundidade da junta permitidas nas Directrizes de Instalação do Pavimento associadas. Se a largura e a profundidade forem superiores a este valor, aplique um o massa de nivelamento</p>	
Betonilhas compactas ligadas com PVC/borracha / linóleo	✓	<p>Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida da preparação de um novo substrato.</p>	
Revestimentos de pavimentos em PVC com suporte de espuma	✗	Proibido	
Pavimentos têxteis (alcatifa) / pavimentos em PVC com suporte têxtil	✗	Proibido	
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	Consultar o Guia Técnico da Gerflor para Revestimentos de Chão com Amianto	
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido	
OSB	!	Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento dos desníveis e das juntas entre painéis.	
Pavimento de painéis de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado em ripas ventiladas por baixo	✓	Após o tratamento de eventuais defeitos do suporte (desníveis, juntas abertas entre placas ou painéis).	
Aquecimento por piso radiante a água reversível	✓	Permitido	
Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido	
Aquecimento elétrico por piso radiante		Colagem obrigatória	

A preparação do suporte deve respeitar as normas em vigor no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a respectiva ficha técnica: www.gerflor.com.

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS

Cortador - Fita métrica - Régua metálica

DIVISÕES

FIX&FREE 100 e acessórios ROMUS

UNIÃO DAS TIRAS SUBJACENTES

Fita adesiva extra-fina de uma face (largura 75 mm, modelo Alu Tape disponível a pedido da GERFLOR Ref.: 59500001)

ACABAMENTOS

Desenho do rodapé - Ref. 6086 / Rodapé - MDF - Ref. 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B] Soleira da porta: ver catálogo Romus

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem ser do mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.



DETAÇÃO

- Desenrole a camada inferior com o lado da fibra ou do feltro virado para baixo no chão. na mesma direção que as tábuas/tijolos.



- Esticar e achatar a base à mão.


- Junta de dilatação perimetral: nos cantos da sala, objectos fixos e soleira da porta. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento. Ver directrizes instalação do revestimento do pavimento associado.



- Colocar a faixa inferior de um lado ao outro.

- Se necessário, dividir o assentamento (ver directrizes de instalação do respetivo revestimento de piso).

- Unir as tiras de base e as juntas de extremidade a extremidade com uma fita adesiva extra-fina de face única no topo (largura 75 mm, Alu Tape).



[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO E CORTE

- Cortar o subpavimento ao longo das paredes ou rodapés existentes. Deixar uma junta de dilatação perimetral adequada para o revestimento do pavimento associado (ver directrizes de instalação do revestimento do pavimento).

- Os ladrilhos devem ser colocados na mesma direção que a camada de base. Evite colocar juntas de subpavimento e juntas de ladrilhos lado a lado.



- Instalar azulejos/telhas de acordo com as directrizes de instalação associadas.

- Em caso de fendilhação, a fendilhação das tábuas/telhas deve coincidir com a fendilhação da camada inferior.