



## Equipamento de varrimento húmido

Esfregona flexível, de preferência com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas.



## Equipamento de lavagem manual

Esfregona descartável de microfibra ou gaze


















## Equipamento mecânico de limpeza

Máquina de esfregar automática, máquina de limpeza automática ou máquina de escova única



## Disco de limpeza mecânico

Discos de cor 3M (ou equivalente)

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
<b>Primeira utilização</b>	   o  se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza diária</b>	 	Detergente Neutro / Detergente Redispersível	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Lavagem manual ou lavagem plana</li> </ul>
<b>U</b>			
<b>Limpeza mecânica</b>	  	Detergente Neutro / Detergente Redispersível	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza periódica</b>	 	Detergente neutro / detergente alcalino se estiver sujo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura húmida</li> <li>• Enxaguamento mecânico a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza profunda</b>	 	Detergente para marcas de borracha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar o detergente para marcação de borracha na marcação e, em seguida, limpar mecanicamente a marcação.</li> </ul>
<b>Recondicionamento</b>	 	Decapante de tinta Emulsão acrílica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decapagem com uma única escova &lt; 200 trs/min + disco castanho</li> <li>• Aspiração de resíduos</li> <li>• Enxaguamento</li> <li>• Aplicação de uma única camada de proteção</li> </ul>

Estas instruções de limpeza devem ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

Em caso de **manutenção manual** e para obter os melhores resultados em termos de higiene e aparência, **a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

### Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

**KIEHL** : Profloor\*, RS Nett\*\*  
**TANA** / **WERNER** : Green care SR15\*, S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*,

**ECOLAB** : Brial Clean S\*  
**ANIOS** : Deterg'anios\* : Deterg'anios\* : Deterg'anios\* : Deterg'anios\*  
**ROCHEX** : Polystar\*,

**DIVERSEY / SEALED AIR**: Ativo\*.  
**DREITURM** : Multinetzer\* : Goldreif (vert)\*, Linorein\*\* , D1

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento que possa danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilize rolhas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); utilize rolhas de PVC ou polietileno.

## REMOÇÃO DE MANCHAS

### Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilize o diluente se o conhecer. Se não conhecer o solvente, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o Taraclean aerossol.  
Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

### Sobre gotas de tinta

Um pulverizador de congelação dará excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os pulverizadores de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

### Em marcações adesivas

- Marcas recentes de adesivos acrílicos (< 1 mês)  
Aplicar uma solução à base de água com agente de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)  
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de adesivos solventes  
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

## DICAS E SUGESTÕES PARA TIRAR NÓDOAS

### Ferrugem

Aplicar um produto antioxidante ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

### Gordura alimentar/caneta/caneta/lápis/rotativo/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

### Marcas de borracha/marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas do calçado. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

### Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e depois retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).