



Equipamento de limpeza húmida
Esfregona flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, antiestáticas e/ou pré-impregnadas.



Equipamento de lavagem manual
Esfregona descartável de microfibra ou gaze



Máquina de disco único



Auto-esfregadora Disco de



limpeza mecânica

Discos coloridos 3M (ou equivalente)

	Equipamentoutilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização Limpeza manual ou mecânica	 se for sujo	Detergente neutro ou detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varredura húmida • Enxaguamento mecânico a 160-200 rpm (com recuperação de água)
Limpeza diária Limpeza manual		Detergente neutro / Detergente desinfetante ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Varredura húmida • Lavagem manual com uma esfregona plana • Enxaguamento
Limpeza mecânica		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Varredura húmida • Enxaguamento mecânico a 160-200 rpm (com recuperação de água)
Limpeza profunda Limpeza mecânica		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varredura húmida • Enxaguamento mecânico a 160-200 rpm (com recuperação de água)

(1) Nos locais onde a desinfecção é indispensável (por exemplo, blocos operatórios, enfermarias, etc.), alternar entre a utilização de detergente neutro e de detergente desinfetante sem amins.

Estas instruções de limpeza devem ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

Em caso de **manutenção manual** e para obter os melhores resultados em termos de higiene e de aspeto, a **Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento e limpeza de toda a superfície do pavimento).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento que possa danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilize rolhas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); utilize rolhas de PVC ou polietileno.

ELIMINAÇÃO DE MANCHAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilize o diluente se o conhecer. Se não conhecer o solvente, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o Taraclean aerossol.
Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre gotas de tinta

Um pulverizador de congelação dará excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os pulverizadores de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Sobre marcas de cola

- Marcas recentes de adesivos acrílicos (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com agente de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de adesivos solventes
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

DICAS E SUGESTÕES PARA TIRAR NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto antioxidante ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar / tinta / caneta / caneta de feltro / gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha / marcas de calçado

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas do calçado. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e depois retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).