













ESTRUTURA			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	4.0
Camada de fundo	-	-	Base de espuma
Espessura da camada de base	EN ISO 24340	mm	1.5
Peso	EN ISO 23997	gsm	3500
Largura das tiras	EN ISO 24341	cm	200*
Comprimento das tiras	EN ISO 24341	ml	20 - 31*
Composição	98% de matérias-primas naturais (de origem biológica e mineral): óleo de linhaça, pó de madeira, resina, cortiça, carga mineral, juta, 76% das quais são rapidamente renováveis. 100% reciclável, contém até 40% de materiais reciclados.		
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	ES 686
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	23 / 33 / 41
Instalações da UPEC	-	-	Para utilização em instalações U4 P3 E1/2
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe	G2 Cfl-s1**
Escorregadio	DIN 51130 - BGR 181	classe	R9
Redução do ruído de impacto	EN ISO 717-2	dB	19 dB
PERFORMANCE			
Puncionamento estático permanente	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.30
Resistência à luz	ES ISO 105 - B02	grau	≥6
Resistência do ponto de contacto	VDE 0100	kOhm	>200
Potencial de carga	EN 1815	kV	app. 2.0
Controlo da cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	Adequado
Resistência térmica	EN 12667	M²,K/W	0.044
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.0937
Tratamento de superfície	-	-	Neocare
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	OK
Actividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA)*** (E. coli - S. aureus - MRSA)*** (E. coli - S. aureus - MRSA)	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % não favorece a proliferação após 24 horas
Atividade antiviral (coronavírus humano)** (coronavírus humano)** (coronavírus humano)** (coronavírus humano)** (coronavírus humano)	ISO 21702	-	> 98,65 % atividade virucida após 5h
QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	EN 16515	µg/m³ (Microgramas)	< 10
ECONOMIA CIRCULAR			
Certificação	Do berço ao berço	-	Bronze
CERTIFICADOS E RÓTULOS			
      			
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041 : 2004 CA: 2006	-	   

* Tamanho da tira: 1,96m x 18-29lm para o código de produto SRP R899/R904/R906/R908/R909/R910/R921**

Colado de acordo com o certificado.

*** O cumprimento dos protocolos de manutenção dos pavimentos é a melhor garantia contra as infecções.

Números DOP disponíveis na sua agência local...



Dependendo da exposição à luz, a cor do produto pode variar, devido ao processo de oxidação natural do linóleo. Este processo é reversível.

Recomendamos que as amostras sejam expostas à luz solar durante várias horas antes de escolher a cor final.

neo care™

