

CREATION 55 SOLID CLIC is een decoratieve vloerbedekking met slijtageklasse T. Het is verkrijgbaar in zowel tegels als planken, met afgeschuinde randen. De vloer bestaat uit een transparante slijtlaag van 0,55 mm dikte en een designfilm van 2 meter breed, gedrukt in hoge definitie om een gevarieerder ontwerp te bieden. Bovendien maakt de "Duo Core 2.0" technologie deel uit van dit product. Deze technologie combineert een harde kern als ruglaag, wat renovatie eenvoudiger maakt, met een flexibele kern als toplaag voor een zacht en comfortabel oppervlak. Dit alles wordt versterkt met dubbele lagen voor een verbeterde duurzaamheid. De totale dikte van deze vloerbedekking bedraagt 5 mm.

Het oppervlak is behandeld met vernet polyurethaan (Protecshield™), wat het onderhoud vergemakkelijkt en microscopische krassen voorkomt.

CREATION 55 SOLID CLIC is een vloerbedekking met een in elkaar grijpend systeem, met een verticaal systeem aan de korte zijde en een horizontaal systeem aan de lange zijde voor een snelle en stevige installatie. Deze vloerbedekking heeft een Europese classificatie (geschikt voor commercieel/industrieel gebruik) van 33/42 volgens EN-ISO 10874 en heeft klasse Bfl -s1 voor rookemissie volgens EN 13501-1.

Het bevat geen ftalaten, is 100% recyclebaar en bestaat uit tot 55% gerecycled materiaal. Het voldoet aan de REACH-regelgeving en heeft een TVOC-emissie in de lucht van minder dan 10 µg/m³ na 28 dagen (conform NF EN 16000), wat geclassificeerd wordt als A+ (de beste klasse) voor gezondheidsdoeleinden.