



Fuktmopning

Ta bort löst liggande smuts och damm med moppstativ utrustat med engångs-, antistatiska eller förimpregnerade mikrofibermoppar.



Manuell rengöring

Fuktig mikrofibermopp. Fläckar kan behöva extra vatten för att lösas upp.



Singelskurmaskin



Kombimaskin



Nylonrondell för skurmaskiner

3M (eller likvärdiga) färgrondeller.

	Utrustning	Rengöringsmedel	Rengöringsmetod
<p>Byggstädning</p> <p>Manuell rengöring eller maskinrengöring</p>	<p>eller om smutsig</p>	Neutralt rengöringsmedel >pH9	<ul style="list-style-type: none"> Fuktmopning Manuell rengöring alternativt skurmaskin med varvtal på 160–200 rpm (med vattenuppsugning)
<p>Daglig skötsel</p> <p>Manuell rengöring</p>		Neutralt rengöringsmedel >pH9 / Desinfektionsmedel ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Fuktmopning Manuell rengöring Sköljning om man använt desinficerande rengöringsmedel
<p>ELLER</p> <p>Maskinrengöring</p>		Neutralt rengöringsmedel >pH9	<ul style="list-style-type: none"> Fuktmopning Skurmaskin med varvtal på 160–200 rpm (med vattenuppsugning)
<p>Periodisk skötsel</p> <p>Maskinrengöring</p>	<p>eller</p>	Svagt alkaliskt rengöringsmedel avsett för linoleumgolv	<ul style="list-style-type: none"> Fuktmopning Skurmaskin med varvtal på 160–200 rpm (med vattenuppsugning) Sköljning

⁽¹⁾ Till områden där desinfektion är nödvändig (t.ex. operationssalar, sjukhusrum etc.), rekommenderas att växla mellan att använda neutralt tvättmedel och aminfritt desinfektionsmedel.

Skötselansvisningen måste alltid anpassas efter rådande belastning och behov.

När det gäller **manuellt underhåll** och för att ge dig de bästa resultaten när det gäller hygien och utseende, **rekommenderar Gerflor att du använder neutrala rengöringsmedel med hög våteffekt** (jämn fördelning och rengöring av hela golvytan).

VARNING



- Använd aldrig produkter eller metoder som slipar eller på annat sätt förstör ytan.
- Använd inte gummitassar på bord och stolar eftersom dessa kan missfärga. Använd istället tasslar av PVC eller Polyetylen.

FLÄCKBORTTAGNING UNDER ARBETE

Färgstänk

- Använd inga metoder där slipmedel används (ScotchBrite, stålull, osv.).
- Använd samma lösningsmedel som används i färgen, t.ex. lacknafta. Om fläcken visar sig alltför svår att ta bort med lösningsmedel, avbryt behandlingen.
- Torka av och skölj golvet ordentligt efter applicering av lösningsmedlet.

Färgdroppar

Färgdroppar kan frysas med kylspray innan man pillar bort dem. Kylspray kan köpas hos kemleverantör eller på apotek.

Limfläckar

- **Färska akryllimfläckar (< 1 månad)**
Använd vatten och rengöringsmedel och låt lösningen verka en stund innan du använder skurrondell eller liknande. Eftertorka med vatten.
- **Intorkade akryllimfläckar (> 1 månad)**
Avlägsnas med lacknafta. Torka av golvet och var noga med att skölja efteråt.
- **Lösningsmedelsbaserade limfläckar**
Svårt att få bort. Prova inte med starkare lösningsmedel än lacknafta. Gör rent och skölj med rent vatten. Om fläcken visar sig alltför svår att ta bort med lösningsmedel, avbryt behandlingen.

FLÄCKNYCKEL

Fläckborttagning

Fläckar tas bort så snart som möjligt när de är färska. Golvet riskerar att missfärgas av exempelvis olja, asfalt, gummi, bläck, tusch, skokräm, rost etc. då dessa kan migrera ner i materialet och ge bestående fläckar. Det är viktigt att skölja/torka med rent vatten efter användning av starkare kemikalier.

FLÄCKTYP	TAS BORT MED
Kaffe, choklad, juice, fett, ägg, vin m.m.	Neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten
Exkrementer, uppkastningar, urin	
Blod	Kallt vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkriter, läppstift, tusch, skomärken	Tvättnafta, lacknafta
Tuggummi, stearin	Kylspray eller kallt vatten; skrapa mycket försiktigt med plastspatel när det stelnat
Rost	Oxalsyrelösning och ljummet vatten

Starka lösningsmedel som thinner, aceton etc. ska inte användas då de förstör golvet.
OBS! Stålull, grov skurnylon och andra slipande material repar golvytan och mattar ner golven.