



Rengøringsudstyr til våd-/fugtrensning
Fleksibel moppe, gerne udstyret med antistatiske engangs- og/eller preimpregnerede klude/gazestrimler



Mekanisk Gulvvaskemaskine eller gulvvasker med enkelt hoved rengøringspads



3M Rondel til mekanisk rengøring (eller lignende) farvede rondeller.



Rengøringsudstyr til manuel rengøring
Engangs mikrofiber klud eller gazestrimler



Damprensings udstyr

Følg producentens anbefalinger



3M rød rektangulær pad eller lignende eller melamin rektangler pad
Kan bruges med eller uden pudeholder og teleskopstang

| | Benyttet udstyr | Rengøringsmiddel | Rengøringsmetode |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Byggerengøring Mekanisk rengøring | EII. v/tilsmudsset | Alkalisk rengøringsmiddel | <ul style="list-style-type: none"> Fugt/vådrengøring Mekanisk vask ved 150-300 rpm (med vandopsamling) |
| | Melamin pad v/kraftigt tilsmudsning | Vand (uden vaskemiddel) | <ul style="list-style-type: none"> Fugt/vådrengøring Mekanisk vask med melamin pad ved 150-300 rpm (med vandopsamling) |
| Daglig Rengøring Manuel rengøring | EII. | Neutral rengøringsmiddel med PH værdi < 9 / desinfektionsmiddel (1) (hvis nødvendigt) | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Manuel vask med flad moppe Skylning |
| Mekanisk rengøring | EII. lysegrøn | Neutral rengøringsmiddel | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Mekanisk vask ved 300-450 rpm (med vandopsamling) |
| | EII. | | <ul style="list-style-type: none"> Damprens |
| Grundrensning Manuel rengøring | EII. | Alkalisk rengøringsmiddel | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Manuel vask med rød rektangulær pad Skylning med rent vand |
| | EII. | Vand (eller neutral rengøringsmiddel) | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Manuel vask med rektangulær melamin pad Skylning med rent vand |
| Mekanisk rengøring | EII. lysegrøn | Alkalisk rengøringsmiddel | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Mekanisk vask ved 150-300 rpm (med vandopsamling) |
| | Melamin pad | Vand (eller neutral rengøringsmiddel) | <ul style="list-style-type: none"> Fugt / vådrengøring Mekanisk vask med melamin pad ved 150-300 rpm (med vandopsamling) |

(1) I områder, hvor desinfektion er vigtig (operationsstuer, hospitalslokaler osv.), Skiftes mellem at bruge neutralt rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

Melaminskive: 3M Scotch Brite, Tampel osv.

Her er en ikke-udtømmende liste over produkter, der anbefales af de største producenter:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat Intenso** TANA : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**

ECOLAB : Brial Clean S* ROCHEX : Polystar*, Roctonic** BUZIL : HC 43** DrSCHUTZ : PU Reiniger** DIVERSEY : Asset*

DREITURM : Multinetzor*, Goldreif (green)*, Goldreif (blue)*, Linorein**, D1 Neu** LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf ND Premium***

*Neutral / **Alkalisk / ***Amin-frit desinfektionsmiddel

- Første rengøring: Brug aldrig sorte skiver, kemiske strippere, tørpolering, polering, forsejling eller andre processer, der kan skade Evercare™ overfladebehandling. Brug af en anden gulvrengøremetode end dem, der er anbefalet ovenfor, kan resultere i tab af vedhæftning og modstandsdygtighed over for pletter og ridser.
- Daglig rengøring: Mekanisk rengøring giver de bedste resultater. I områder, hvor dette ikke er muligt, anbefales det, at den daglige vedligeholdelse udføres manuelt (med en mikrofiber flad moppe) og periodisk med mekanisk rengøring, hvis det er nødvendigt. Brug af en fugtig moppe kan kræve hyppigere dybderensning.
- Dyb rengøring: Udføres når snavs akkumuleres for at danne en film, aflejrer sig eller bliver særlig synlig ved den mindste ridser. Hyppigheden af dyb rengøring afhænger af intensiteten og typen af den daglige trafik. Effektiviteten af det alkaliske vaskemiddel kan forbedres ved at lade det virke i et par minutter.
- Brug aldrig melaminskiver (3M Scotch Brite eller tilsvarende) tørre uden vand. Når rengøringen er afsluttet, skal du fjerne disken fra maskinen og lade den tørre lodret.
- **I områder, hvor det er vigtigt at desinficere (operationsstuer, hospitalslokaler osv.), Skal du skifte mellem at bruge neutralt rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.**
- Gerflor anbefaler, at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningskraft (fuldstændig spredning og rengøring af hele gulvoverfladen).
- Overhold altid producentens brugsanvisning for rengøringsprodukter.
- Gerflor kan yde ekspertrådgivning om valg af udstyr og anvendelsesmetoder, der svarer til dine behov. Hvis du ønsker at ændre dine rengøringsprocedurer, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, og sammen vil vi se på, hvordan du rengør dit gulv korrekt og undgår garantirelaterede problemer.
- Måtter, der er placeret ved indgangen til lokaler for at begrænse introduktionen af snavs, grus og fugt, kan medvirke til at reducere kortsigtet ren frekvens og derved bevare gulvets udseende på lang sigt. For optimal indgangsmåtteeffektivitet er standardanbefalingen mindst 7 meter lang og 3 forskellige niveauer (grov, medium og fin). Ved at fange ved indgangen materialer, der kan trækkes på gulvet, hvilket skaber ridser og slidmærker, hvor snavs let kan opbygges, hjælper du med at bevare udseendet på dit gulv nu og over tid.
- Brug blødt belagte drejelige hjul for at forhindre korskader på gulvoverfladen, der ødelægger dets udseende og gør det sværere at rengøre.
- Beskyt møbler og ben med hætter eller filt puder, der ikke ridser gulvet. På stole af cantilever-typen kan eventuelle skruede beskyttende komponenter udgøre en risiko, hvis en skrue løsner, da skruer eller skruehuller med skarpe kanter kan ridse gulvet. Brug ikke gummibeskyttelseshætter til stolben: En kemisk reaktion med gulvbelægningen kan føre til permanente spor.
- Ridser: Gerflor kan tilbyde dig forskellige løsninger til behandling af ridser, fra lys til mere tydelige ridser. Tøv ikke med at kontakte Gerflor for rådgivning om de bedste teknikker for at sikre, at din garanti forbliver gyldig.
- Rengøringsfrekvensen afhænger af mængden af snavs og fugtighed i et givet område, gulvbelægningens farve og mønster samt de anvendte materialer og teknikker. En effektiv rengøringspolitik bør tage hensyn til disse faktorer og specificere de passende rengøringsfrekvenser, udstyr og teknikker til de forskellige rum i lokalene.
- I områder, hvor manuel rengøring er påkrævet eller til lejlighedsvis pletrengøring, giver brug af en flad moppe med en engangs- eller begrænset brug mikrofibermoppude de bedste resultater. Fringe mopper er ikke så effektive som mikrofiber til at fjerne snavs fra gulvbelægningens struktur. Brugen af en moppe dyppet i en spand med snavset vand giver ikke tilfredsstillende resultater: denne teknik omfordeler kun snavs over gulvoverfladen, især i hjørner og i kanter, på steder, der ofte er utilgængelige for autovaskere.

Forholdsregler for brug



- Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).
- Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller polyethylenhætter.

Fjernelse af pletter under arbejde

Fjernelse af malingsmærker

- Brug ikke slibende rengøringsudstyr (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.)
- Brug opløsningsmidlet til malingen, hvis den er kendt. Hvis opløsningsmidlet ikke er kendt, skal du starte med opløsningsmidler som f.eks. Essence C, White Spirit osv., inden du prøver stærkere opløsningsmidler, såsom Dr. Schutz. Hvis pletten viser sig at være svær at fjerne, skal du ikke fortsætte.
- Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

På malingsdryp

En fryserspray giver fremragende resultater, når maling har dannet et dryp på materialet (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

På klæbemærker

- Friske akrylklæbemærker (<1 måned)
Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.
- Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.
- Opløsningsmiddel klæbende mærker
Brug stærke opløsningsmidler (ex. Dr. Schutz), men forsæt ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at fjerne

Tips og råd til pletfjerning

RUST

Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt.

Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære)

Påfør et opløsningsmiddel, såsom Essence C eller White Spirit. Gnid med ufordyndet produkt og skyl med rigeligt af vand.

Gummimærker / skomærker

Påfør et alkalisk rengøringsmiddel (såsom Dynatech Trophy) på skomærker. Lad virke i 5 minutter. Gnid.

Tyggegummi

Brug en fryserspray til at hærde tyggegummiet, og fjern det derefter med en plastspatel (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).