

Gerflor**Creation EVO****KONSTRUKTION**

Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	2,00	
Vægt	EN ISO 23997	g/m ²	3480	
Format	EN ISO 24342	mm	457x914	184x1219
stk/kvm og kvm/box	-	-	9 fliser / 3,76m ²	15 planker / 3,36m ²

KLASSIFICERING

Norm / Produkt specifikation	-	-	EN ISO 19322	
Europæisk klassifikation	EN ISO 10874	klasse	34 - 43	
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Bfl-s1	
Skridsikkerhed	DIN 51130	klasse	R10	
Statisk elektrisk udladning	EN 16165 app. B (DIN 51130)	kV	< 2	


FUNKTION

Modstand mod slidtage	ISO 660.2	mm ³	< 2	
Room Impact	NF S 31074	dB	77	
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	dB	4	
Dimensionsstabilitet (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Dimensionsstabilitet (Gennemsnitlig målt værdi)	-	%	≤ 0,10	
Indtryksbestandighed	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Egnet til kontorstole (type W)	ISO 4918	-	OK	
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Farveægthed	EN 20 105 - B02	grader	≥ 6	
Overfladebehandling	-	-	Protecshield™	
Kemikaliebestandighed	EN ISO 26987	-	OK	

MILJØ & INDEKLIMA

Genanvendelse			100%	
Genanvendt indhold			op til 25%	
TVOC efter 28 dage	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10	

CE MÆRKNING

	EN 14041		