



Equipo de fregado manual
Cepillo para fregar













Equipo mecánico de limpieza
Fregadora automática, roto-
limpiadora o máquina de un solo
cepillo



Cepillo de limpieza mecánico
Cepillo circular de nylon para suelos
sintéticos



**Aspirador en
húmedo**

| | Equipo utilizado | Productos de limpieza | Métodos de limpieza |
|--|--|---|---|
| Primer uso Limpieza mecánica |  o    | Detergente neutro / Detergente alcalino | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de detergente en el suelo <ul style="list-style-type: none"> • Dejar actuar 5-10 min • Utilizar cepillo de fregar o máquina monodisco • Aspiración de residuos |
| Diario limpieza Limpieza manual |   | Detergente neutro | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de detergente en el suelo <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar cepillo de fregar • Aspiración de residuos |
| Periódica limpieza Limpieza mecánica |  o    | Detergente alcalino / Detergente desengrasante para entornos alimentarios | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de detergente en el suelo <ul style="list-style-type: none"> • Dejar actuar 5-10 min • Utilizar cepillo de fregar o máquina monodisco • Aspiración de residuos |

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, **Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

He aquí una lista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Cuidados ecológicos SR15*, Limpiador de suelos S*, Limpiar Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Activo*.
DREITURM : Multinetzter*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutro / **Alcalino

PRECAUCIONES DE



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LAS OBRAS

Eliminación de marcas de pintura

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en aerosol. Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista.
- Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un pulverizador de congelación dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los pulverizadores de congelación pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

Sobre marcas adhesivas

- Marcas recientes de adhesivo acrílico (< 1 mes)
Aplique una solución de base acuosa con producto de limpieza añadido, deje actuar y limpie y aclare el suelo mecánicamente.
- Marcas de adhesivo acrílico secas (> 1 mes)
Utilice Essence C o White Spirit. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.
- Marcas de adhesivo disolvente
Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no insista si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasa alimentaria/pluma/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de los zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utiliza un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retíralo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).