



	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	Exigencias	Unidad	Resultados
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Tratamiento de superficies	-	-	-	 Protectsol <small>TRIPLE ACTION</small>
Complejo de superficie	-	-	-	100% pur PVC
Espuma	-	-	-	 CXP <small>COMFORT</small>
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	3,7
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1,9
Longitud	EN ISO 24341	-	ml	16
Anchura	EN ISO 24341	-	ml	1,5
	PROPIEDAD DEPORTIVA			
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Deslizamiento	EN 13036-4	80 à 110	-	80 - 110
Rebote del balón	EN 12235	≥ 90	%	-
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistencia a los golpes	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Resistencia a la perforación	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
	CLASIFICACIÓN			
Fuego	EN 13501-1	-	-	 B_{fl}-s1
Actividad antibacteriana (E.coli -S.aureus - MRSA)	ISO 22196			> 99% no favorece la proliferación
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES			
	DOP-005-1022-A	-	-	Fuego Deslizamiento Resistencia a la abrasión
	MÉTODO DE INSTALACIÓN			
	Recomendación GERFLOR	Unidad	Resultados	
Instalación portátil con adhesivos de doble cara	En superficies existentes (parquet, suelos de madera, etc.) PVC)	-	-	