

DESCRIPCIÓN

Espesor total	EN ISO24346 (EN 428)	mm	1.5
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	300
Anchura	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	118
Longitud	EN ISO 24341 (EN 426)	m	8.5
Contenido del embalaje		m ²	10
Peso del embalaje		kg	3.5
Código del artículo			59490001

CLASIFICACIÓN

Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	Dfl-s1 (capa inferior sola) Bfl-s1 (con suelos homologados)
------------------------	------------	-------	--

PRESTACIONES

Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	19 (con suelos homologados)
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0.04
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	kPa	400
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	t/m ²	40
Puntualidad Conformidad	CEN/TS 16354	mm	~ 0.9



Este producto está recomendado por Gerflor para los siguientes productos :

- CREATION 30 CLIC
- CREATION 40 SOLID CLIC
- CREATION 55 CLIC
- CREATION 55 SOLID CLIC
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- HOME CLIC
- SENSO PREMIUM CLIC 2
- SENSO CLIC 2
- SENSO CLIC
- LOCK+ 30 (Sólo para la clase 23)
- LOCK+55 (Sólo para la clase 23)
- SENSO 20 LOCK (Para uso exclusivo de la clase 22)
- RIGID 30 LOCK (Para uso exclusivo de la clase 22)

No es adecuado para aplicaciones industriales o semi-industriales.