

DESCRIPCIÓN

Espesor total	EN ISO24346 (EN 428)	mm	0.93
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	200
Anchura	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Longitud	EN ISO 24341 (EN 426)	m	15
Contenido del envase		m ²	15
Peso del embalaje		kg	3
Código del artículo			17980001

CLASIFICACIÓN

Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	Efl (capa inferior sola) Bfl-s1 (con pisos homologados)
------------------------	------------	-------	--

PRESTACIONES

Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	16 (con Creación 70 Clic) 15 (con otros suelos homologados)
Termorresistencia	EN 12664	m ² K/W	0.023
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	kPa	400
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	t/m ²	40



Este subsuelo está recomendado por Gerflor para los siguientes productos :

- CREATION 70 CLIC
- CREATION 55 CLIC
- CREATION 55 SOLID CLIC
- CREATION 30 CLIC
- CREATION 30 SOLID CLIC
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- SENSO PREMIUM CLIC 2
- SENSO 20 LOCK (For classe 22 use only)
- RIGID 30 LOCK (For classe 22 use only)

No es adecuado para aplicaciones industriales o semi-industriales.