

DESCRIPCIÓN

Espesor total	EN ISO24346 (EN 428)	mm	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2000
Anchura	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Longitud	EN ISO 24341 (EN 426)	m	7.5
Contenido del envase		m ²	7.5
Peso del embalaje		kg	15
Código del artículo			16980001

CLASIFICACIÓN

Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	Cfl-s1 (capa inferior sola) Bfl-s1 (Con Creation 55 / Creation 40 / Creation 30 / Virtuo 55 / Virtuo 30)
------------------------	------------	-------	--

PRESTACIONES

Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	16
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0.01
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	kPa	> 450
Resistencia a la compresión	EN ISO 3386 / EN826	t/m ²	> 45
Puntualidad Conformidad	CEN/TS 16354	mm	~ 0.79



Este producto está recomendado por Gerflor para los siguientes productos :

- CREATION 55
- CREATION 40
- CREATION 30
- VIRTUO 55 (Para uso exclusivo de la clase 22)
- VIRTUO 30 (Para uso exclusivo de la clase 22)