

## **TARALAY IMPRESSION COMPACT**

TARALAY IMPRESSION COMPACT 0,7 es un revestimiento de suelo vinílico multicapa, que integra una fibra de vidrio y un diseño impreso. Está disponible en planchas de 2 m de ancho, con un índice de desgaste del grupo T.

La anchura total del producto es de **2 mm**, incluida una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de grosor. Ofrece **un aislamiento acústico de 8 dB** y una **resistencia a la indentación de unos 0,03 mm**. Su **estabilidad dimensional** es del **0,08%** (medida media).

TARALAY IMPRESSION COMPACT se fabrica en Francia. Es **100% reciclable**, y el revestimiento de suelo tendrá su ficha EPD individual.

El suelo está equipado con **Protecsol® 2**, un tratamiento superficial patentado obtenido mediante reticulación láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno sanitario, como betadine, eosina y soluciones hidroalcohólicas, lo que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del suelo. Este tratamiento evita la aplicación de cualquier emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

**No contiene formaldehído, metales pesados ni CMR 1 y 2 o vPvB** (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple al 100% la normativa REACH. Sus emisiones de COV tras 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 µg / m<sup>3</sup>) y este producto está clasificado A + (la mejor clase) y certificado Floorscore® & M1 para la calidad del aire interior. Taralay Impression Compact tiene una eficacia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% después de 24 horas según ISO22196.

