



POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	1
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	8930
Rozměr dílců	EN ISO 24342	mm	635 x 635 GTI Connect
			600 x 600 GTI Cleantech
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Vznik el. Náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	EN 16165 app. B (DIN 51130)	třída	R10
VLASTNOSTI			
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1		≤ 0.10
Test kolečkovou židlí (typ H)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	microgramů/ m ³	< 10
Certifikace	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	