



Equipo de barrido en húmedo

Mopa flexible equipada preferentemente con mopas antiestáticas de un solo uso y/o preimpregnadas



Equipo de lavado manual Mopa de microfibra o estropajo desechable



Equipos defregado manual

Cepillo de fregado

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso Limpieza	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual + cepillo para limpiar rayas • Aclarado
Limpieza diaria Manual de limpieza	 	Detergente neutral	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual con fregonaplana • Aclarado
Limpieza a fondo Manual de limpieza	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual + cepillo para limpiar rayas • Aclarado

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de mantenimiento manual y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, TANA /**WERNER**: Greencare SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean EInXntormemate***, *Neutral /**Alcalino

ECOLAB : Brial Clean S***ANIOS** : Deterg'anios***ROCHEX** : Polystar*, Roctonic****BUZIL** : HC 43****Dr. SCHUTZ** : PU Reiniger**

DIVERSIÓN/AIRESELLADO: Activo***DREITURM**: Multi netzer*, Goldreif(vert)*, Linorein**, D1 Nuevo**

PRECAUCIONES DE USO



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LAS OBRAS

ELIMINACIÓN DE MARCAS DE PINTURA

No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).

Si conoce el disolvente de la pintura, utilícelo.

Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en spray.

Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

Sobre goteos de pintura

Un spray congelador dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

Óxido

Aplique un producto antioxidante o ácido oxálico.

Aclare a fondo.Grasa

alimentaria/pinta/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplique un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma/marcas de zapatos

Aplique un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utilice un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retírelo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden adquirirse a través de los fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).