

CONSTRUCTION / BESCHRIJVING			
Type de revêtement / Type vloer	EN 12455	-	Sous-couche acoustique pour linoléum / Akoestische onderlaag voor Linoleum
Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2.0
Poids / Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	1450
Largeur des lés / Rolbreedte	EN ISO 24341	cm	200
Longueur des lés / Rollengte	EN ISO 24341	m	20 - 31
Densité / Dichtheid	EN 672	Kg/m ³	< 750
SECURITE / VEILIGHEIDSCRITERIA			
Règlement REACH No 1907/2006 / REACH-verordening nr. 1907/2006	Article 33 / Artikel 33	-	Ne contient aucune substance mentionnée dans la liste SVHC / bevat geen stoffen genoemd in de SVHC-lijst
Réaction au feu / Brand classificatie	EN 13501-1	Classe Klasse	Cfl-s1*
PERFORMANCES / PRESTATIE			
Réduction au bruit d'impact / Geluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	15 dB
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbelasting	EN ISO 24343-1	mm	< 0.20
Poinçonnement après 150 min. / Inspringen na 150	EN ISO 24343	mm	< 1.10
Résistance thermique / Thermische weerstand	EN 12667	m ² ,K/W	0.026
Plancher chauffant (eau chaude) / Verwarmde vloer (warm water)			Approprié (29°C max) / geschikt (max 29 ° C)

* Collé selon certificat. La classification Cfl-s1 est valide dans le cas d'une installation séparée de la sous-couche Korkment et du revêtement en linoléum DLW pour des épaisseurs de 2,0 mm et 2,5mm.

Gelijmd volgens voorschriften. De Cfl-s1-classificatie is geldig voor afzonderlijke installatie van Korkment-ondervloeren en DLW-linoleumbekleding voor diktes van 2,0 mm en 2,5 mm.

Une installation séparée de la sous-couche Korkment et du revêtement en linoléum est possible avec les produits suivants : DLW Marmorette 2,0 mm / DLW Marmorette 2,5 mm / DLW Arabesque 2,5mm / DLW Colorette 2,5 mm / DLW Uni Walton 2,5 mm / DLW Colorette 2,5 mm / DLW Lino Art Flow 2,5 mm / DLW Lino Art Urban 2,5 mm / DLW Linoeco 2,0mm / DLW Linoeco 2,5mm.

Caractéristiques: Absorption phonique, très bonne résilience, résistance aux sièges à roulettes et au roulage. Compatible planchers chauffants.

Korkment est fabriqué à partir de matières premières naturelles et sa production est similaire à celle du linoléum, mais en plus du liant, il contient uniquement de la poudre de liège. Korkment se caractérise par une excellente résilience, qui favorise une très bonne résistance au roulage Sa très bonne résistance au vieillissement favorise la préservation de ses qualités acoustiques.

A noter : lors de la pose, le revêtement de sol en linoléum doit être au moins aussi épais que la sous couche de liège/Korkment DLW.

Afzonderlijke installatie van de Korkment-onderlaag en linoleumbekleding is mogelijk met de volgende producten: DLW Marmorette LPX 2,0 mm / DLW Marmorette LPX 2,5 mm / DLW Colorette LPX 2,5 mm / DLW Uni Walton LPX 2,5 mm / DLW Colorette LPX 2,5 mm / DLW Lino Art Nature LPX 2,5 mm / DLW Lino Art Urban LPX 2,5 mm / DLW Linoeco 2,0 mm / DLW Linoeco 2,5 mm.

Kenmerken: Geluidsabsorptie, permanent veerkrachtig, geschikt voor rolstoelen, lage rolweerstand. Geschikt voor vloerverwarming met warm water.

DLW Korkment is gemaakt van natuurlijke grondstoffen, de productie is vergelijkbaar met die van linoleum, maar bevat naast het bindmiddel alleen kurkpoeder. DLW Korkment wordt gekenmerkt door zijn permanente veerkracht, wat resulteert in een zeer gunstige rolweerstand en een goede herstelbaarheid. DLW Korkment is bestand tegen veroudering en behoudt permanent de initiële mate van geluidsabsorptie (voetstappen).

Opmerking: bij het leggen moet de linoleumvloerbedekking minstens zo dik zijn als de onderlaag van cork / Korkment DLW.