




DESCRIPTION			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.00
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	1.00
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7420
Format dalles	EN ISO 24342	mm	635 x 635 Connect 600 x 600 Cleantech *
CLASSIFICATION			
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classement UPEC	-	-	U4P4E2C2
Avis Technique	-	n° AT	12/16-1745
Réaction au feu	EN 13 501-1	classe	B _{f1} -s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	EN 16165:2021	classe	R10
PERFORMANCE			
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Groupe d'abrasion	-	groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	EN ISO 105 - B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Protecsol®2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR			
TVOC après 28 j	ISO 16000-6	microgrammes / m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®
MARQUAGE CE			
	EN 14041	-	
		-	

* Sur demande