



Equipamento para varrer a umidade

Mopa flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas



Equipamento mecânico delimpeza



Lavadora automática, máquina delimpeza por rotação ou máquina de escovagem simples

Disco de limpeza mecânico

Discos a cores 3M (ou equivalente)



Equipamento de lavagem manual

Esfregona ou gaze de microfibra descartável



Equipamento de limpeza a vapor

Seguir as recomendações do fabricante



Em produtos bloqueados e amovíveis, não deixar que a solução se detenha.

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização Limpeza mecânica	 ou ou se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a umidade • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
Limpeza diária Limpeza manual	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a umidade • Lavagem manual com mopa plana • Enxaguamento
Limpeza mecânica	 ou ou amêndoa ou 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a umidade • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água) ou <ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a vapor
Limpeza profunda Limpeza mecânica	 ou ou amêndoa	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a umidade • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

No caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, **a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Cuidados ecológicos SR15*, Limpador de pavimentos S*, Limpar Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Imora**

ECOLAB : Brial Clean S*

ANIOS : Deterg'anios*

ROCHEX: Polystar*, Rodonic**

BUZIL : HC 43**

Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*

DREITURM : Multinetzer*,

Goldreif (vert)*, Linorein**,

D1 Neu**

*Neutro / Alcalino

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean.
Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Em marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilha elástica

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).