



Equipamento para varrer a humidade
Esfregona flexível, de preferência equipada com esfregonas antiestáticas e/ou pré-impregnadas de utilização única

Equipamento de limpeza mecânica
Lavadora automática, máquina de limpeza rotativa ou máquina de escovagem simples

Disco de limpeza mecânico
Discos de cor 3M (ou equivalente) ou discos de melamina

Equipamento de lavagem manual
Esfregona de microfibra ou esfregona descartável

Equipamento de limpeza a vapor
Seguir as recomendações do fabricante

Almofada retangular vermelha 3M ou equivalente, ou almofada retangular de melamina

Podem ser utilizados com ou sem suporte de almofada e pega telescópica

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização	 se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 150-300 rpm (com recuperação de água)
	 Disco de melamina se estiver muito sujo	Água (sem detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica com disco de melamina a 150-300 rpm (com recuperação de água)
Limpeza diária		Detergente neutro / Detergente desinfetante (se necessário, (1 alternadamente))	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem manual com mopa plana Enxaguamento
Limpeza mecânica	 verde claro	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 150-300 rpm (com recuperação de água) ou Limpeza a vapor
Limpeza profunda		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem manual com almofada retangular vermelha Enxaguamento com água limpa
		Água (ou detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem manual com almofada retangular de melamina Enxaguamento com água limpa
Limpeza mecânica	 verde claro	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 150-300 rpm (com recuperação de água)
	 Disco de melamina	Água (ou detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica com disco de melamina a 150-300 rpm (com recuperação de água)

Em áreas onde a desinfecção é essencial (por exemplo, salas de operações, quartos de hospital, salas limpas, etc.), alternar entre detergente neutro e detergente desinfetante sem amins.

Para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

A utilização de produtos formadores de película (produtos de limpeza para polir, desodorizantes, etc.) não é recomendada para não alterar as características eléctricas do pavimento.

Para evitar a infiltração de água através das juntas, não molhe os revestimentos de piso não soldados (GTI).

Nunca utilizar os discos de melamina (3M Scotch Brite ou equivalente) **secos, sem água**. Quando a limpeza estiver concluída, retire o disco da máquina e deixe-o secar na vertical.

DICAS PARA UMA MANUTENÇÃO EFICAZ DOS PAVIMENTOS

- A frequência da limpeza depende da quantidade de sujidade e humidade numa determinada área, da cor e do padrão do revestimento do pavimento e dos materiais e técnicas utilizados. Uma política de limpeza eficaz deve ter em conta estes factores e especificar as frequências de limpeza, o equipamento e as técnicas adequadas para os vários espaços das instalações.
- Respeitar sempre as instruções de utilização dos fabricantes de produtos de limpeza.
- A Gerflor pode fornecer aconselhamento especializado na escolha do equipamento e métodos de aplicação que correspondem às suas necessidades. **Se pretender alterar os seus procedimentos de limpeza, contacte-nos o mais rapidamente possível** e, em conjunto, veremos como limpar corretamente o seu pavimento e evitar quaisquer problemas relacionados com a garantia.
- **Os tapetes colocados à entrada das instalações para restringir a introdução de sujidade, areia e humidade podem ajudar a reduzir a frequência de limpeza a curto prazo e, assim, preservar o aspeto do pavimento a longo prazo.** Para uma eficácia óptima do tapete de entrada, a recomendação padrão é de, pelo menos, 7 metros de comprimento e 3 níveis diferentes (grosso, médio e fino). Ao reter na entrada materiais que poderiam ser arrastados para o pavimento, criando riscos e marcas de arranhões onde a sujidade se pode facilmente acumular, estará a ajudar a preservar o aspeto do seu pavimento agora e ao longo do tempo.
- **Utilize rodízios giratórios com revestimento macio** para evitar que os grãos danifiquem a superfície do pavimento, o que prejudicaria o seu aspeto e dificultaria a sua limpeza.
- **Proteja os pés e as pernas dos móveis** com tampas ou almofadas de feltro que não riscuem o pavimento. Nas cadeiras do tipo cantilever, quaisquer componentes de proteção aparafusados podem representar um risco se um parafuso se soltar, uma vez que os parafusos ou os orifícios dos parafusos com arestas vivas podem riscar o pavimento. **Não utilize tampas de proteção de borracha** para as pernas das cadeiras: uma reação química com o revestimento do pavimento pode provocar marcas permanentes.

DICAS PARA TIRAR NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar / tinta / esferográfica / caneta de feltro / gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente do tipo white-spirit na nódoa. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha / marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino para marcas de sapatos (como Diversey Reveal). Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Existem dois métodos possíveis:

- Utilizar o produto Orange Pro da KIEHL para amolecer a pastilha elástica e depois retirá-la com uma espátula de plástico.
- Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e depois retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação estão disponíveis nos fabricantes de produtos de limpeza ou nas farmácias).