

# NEROK 70



	STANDARDS	REQUIREMENTS NORMES	NEROK
<b>DESCRIPTION</b>			
Specification / Référence	ASTM F1303		Type 1, Grade 1 (Meets Requirements / Conforme)
Surface Treatment / Maintenance			PUR +
Gauge Total Thickness / Épaisseur Totale	ASTM F386		2.00 mm
Wear layer / Couche d'usure	ASTM F410	> 0.05mm	0.70 mm
Width of sheet / Largeur du rouleau	ASTM F410		2 m (6'6")
Length of sheet / Longueur du rouleau			20 lm
Weight / Poids			2670 g/m2
<b>PERFORMANCE</b>			
Static load / Charge Statique (175 psi)	ASTM F970	≥ 0.005"	0.002"
Abrasion			≤ 3 mm <sup>3</sup> (≤ 0.12 in <sup>3</sup> )
Residual Indentation / Indentation résiduelle (75 lbs)	ASTM F1914	≤ - 0.03mm (≤ 0.012 in <sup>3</sup> )	Meets Requirements / Conforme
Flexibility / Flexibilité	ASTM F137	≥ 1.5"	Meets Requirements / Conforme
Coefficient of friction / Coefficient à la friction	ASTM D2047		1.06 (Dry / Sec) 0.94 (Wet / Humide)
Resistance to Heat / Résistance à la chaleur	ASTM F 1514	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme
Resistance to Light / Résistance à la lumière	ASTM F 1515	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle			Meets Requirements / Conforme
Impact Insulation Class (IIC) / Isophonie (IIC)	ASTM E989		46 db
	ASTM E492		
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM F925		Excellent
Fire rating / Réaction au feu CAN/ULC	CAN/ULC S102.2		Meets Requirements / Conforme
<b>ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY / ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>			
Naturally Bacteriostatic / Naturellement bactériostatique	ISO 22196		Inhibits Spread of Infection at 99% / Inhibe la propagation des infections à 99% *
Plant Certification/ Certification Usine			ISO 14001, ISO 9001
Allergen Free / Sans Alergène			100 %
Production Waste / Déchets de production	LEED v4 MRc3		100% Recycled / 100% recyclés
Recyclable	MRc4 LEED v4		100 %
<b>MATERIALS &amp; RESOURCES : BUILDING PRODUCT DISCLOSURES &amp; OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES : DIVULGATIONS ET OPTIMISATION DES PRODUITS de CONSTRUCTION (BPDO)</b>			
Health Product Declaration (HPD v2.1) / Déclaration de produit santé (HPD v2.1)	LEED v4 MR BPDO		Self Declared / Auto-déclaré
Sourcing of Raw Materials: Restriction Use of Harmfull Chemicals / Aucune utilisation de produits chimique nocif	LEED v4 MR BPDO	Contributes / Contribue	100% Reach Compliant / Conforme a REACH
<b>MATERIALS &amp; RESOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEURE (IEQ)</b>			
Low Emitting Materials / Qualité de l'air intérieur	LEED v4 EQc2	Contributes / Contribue	Floorscore™
VOC levels after 28 days / VOC après 28 jours	ISO 16000-6		<100 µg/m3
Warranty / Garantie :	10-year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions available on gerflorusa.com. Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque le produit est installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor disponibles sur gerflorcanada.com		



**NO heavy metals,  
CMR 1, or CMR 2**



**Gerflor Canada**

1305, rue Marie-Victorin,  
Saint-Bruno QC J3V 6B7

[gerflorcanada.com](http://gerflorcanada.com)

1-844-437-3566