

ACTIVITY-FOCUSED SAFETY, CUSHIONING AND DURABILITY /  
SÉCURITÉ AXÉE SUR L'ACTIVITÉ, AMORTISSEMENT ET DURABILITÉ



4'11"



| DESCRIPTION  | STANDARD ASTM   | REQUIREMENTS / NORMES        | WOOD DESIGNS / DESIGN BOIS   |                        |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|
| <b>PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT</b>  |   |                              |  |                        |
| Reference Specification / Spécification de référence   | ASTM F1303  | -                            | Type 1, Grade 1  |                        |
| Surface treatment / Traitement de surface  | -   |                              | PUR Protect® UV Factory Applied / appliqué en usine                          |                        |
| Foam / Mousse  | ASTM F1303  | -                            | Class C: Cushion Foam Backing  |                        |
| Total Thickness / Épaisseur Totale   | ASTM F386   | -                            | 0.33" (8.5 mm)   |                        |
| Wearlayer Thickness / Épaisseur de la couche d'usure   | ASTM F410   | -                            | 0.07" (1.8mm)  |                        |
| Weight / Poids   | -   | -                            | 0.95 lb/ft <sup>2</sup> (4.6 kg/m <sup>2</sup> )                             |                        |
| Roll Width / Largeur du rouleau  | -   | -                            | 4' 11" (1.5 m)   |                        |
| Roll Length / Longueur du rouleau  | -   | -                            | 86'6" (26.4 m)   |                        |
| <b>TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>                                   |   |                              |  |                        |
| Sport Properties / Propriétés Sportives  | ASTM F2772  | Class 1                      | Class 3  |                        |
| Force reduction (cushioning) / Réduction de force (amortissement)                                | ASTM F2569  | ≥ 10%                        | ≥34% - <45%  |                        |
| Impact Sound Insulation / Isolation contre les bruits d'impact                                   | EN ISO 171-2  | -                            | 19dB   |                        |
| Fire Rating / Classement au feu  | ASTM E648   | Class 1                      | Meets requirement / Conforme   |                        |
| <b>SUSTAINABILITY HEALTH &amp; SAFETY / DÉVELOPPEMENT DURABLE SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>              |   |                              |  |                        |
| Naturally Bacteriostatic: Combats MRSA, E. coli and S. aureus*                                   | -   | -                            | OK   |                        |
| Allergen Free / Sans allergènes  | -   | -                            | OK   |                        |
| Indoor Air Quality / Low Emitting Materials  | EQc2 LEED v4  | -                            | FloorScore® Certified  |                        |
| TVOC After 28 Days   | ISO 16000-6   |                              | <100 µg/m <sup>3</sup>   | <100 µg/m <sup>3</sup> |
| Ease of maintenance / Facilité d'entretien   | -   | -                            | No Wax, No Buff for Life / Pas de cire, pas de polissage à vie PUR Protect®  |                        |
| Plant Certifications / Certifications d'usine  | -   | -                            | ISO 14001 and ISO 9001   |                        |
| Restriction Use of Harmful Chemicals / Restriction de l'utilisation de produits chimiques nocifs | MRC4 LEED v4  | -                            | Complies with / Conforme à REACH   |                        |
| Production Waste / Déchets de production   | -   | -                            | 100% Manufacturing Waste Recycled / 100% des déchets de fabrication recyclés |                        |
| Recycled Content / Contenu recyclé   | MRC3 LEED v4  |                              | 28%  |                        |
| <b>INSTALLATION METHOD / MÉTHODE D'INSTALLATION</b>  |   |                              |  |                        |
| Full-Spread Adhesive / Adhésif à pleine surface  | ASTM F2170 (F1869)  | Gerfix TPS ≤ 90% RH (≤ 8 lb) |  |                        |
| Moisture Mitigation System / Système de réduction de l'humidité                                  |   | ≤ 92% RH (≤ 10 lb)           | ISOLSPORT  |                        |
| WARRANTY / GARANTIE  | 15-year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions / Garantie limitée de 15 ans du fabricant lorsqu'installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor |                              |  |                        |

\* The implementation of an effective method is the best defense against infections. \*\* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.

